

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-archer-vr300-bezprzewodowy-router-modem-vdsl-adsl-ac1200-p-217286.html>



## Router TP-LINK Archer ARCHER VR300 Bezprzewodowy router/modem VDSL/ADSL AC1200

Cena brutto	<b>195,99 zł</b>
Cena netto	<b>159,34 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLROU0087</b>
Kod producenta	<b>ARCHER VR300</b>
Kod EAN	<b>6935364081942</b>
Typ produktu	<b>Router biurkowy</b>
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	<b>Tak</b>
Typ anteny	<b>Zewnętrzny</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
4G	<b>Nie</b>
Napięcie operacyjne	<b>12 V</b>
Certyfikaty	<b>CE, RoHS, RCM</b>
3G	<b>Nie</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Generacja sieci mobilnej	<b>4G</b>
Wbudowany wyłącznik	<b>Tak</b>
Zgodny z Mac	<b>Tak</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85176990</b>
Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11g)	<b>20 dBmW</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11b)	<b>20 dBmW</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Dynamiczny DNS (DDNS)	<b>Tak</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie</b>

	<b>prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>100 Mbit/s,10 Mbit/s</b>
Filtrowanie adresów MAC	<b>Tak</b>
Konstrukcja anteny	<b>Zewnętrzny</b>
Standardy Wi- Fi	<b>802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	<b>300 Mbit/s</b>
Przycisk WPS	<b>Tak</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	<b>867 Mbit/s</b>
Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11n)	<b>20 dBmW</b>
Obsługa DMZ	<b>Tak</b>
VDSL2	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>4</b>
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	<b>Tak</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Tak</b>
Przekazywanie VPN	<b>Tak</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Tak</b>
ADSL2 +	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
ADSL2	<b>Tak</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
ADSL	<b>Tak</b>
Universal Plug and Play (UPnP)	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA2,WPA,WPA-PSK,WEP,IPSEC,WPA2-PSK</b>
Klient DHCP	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	<b>867 Mbit/s</b>
Wysokość produktu	<b>290 mm</b>
Szerokość produktu	<b>385 mm</b>
Typ interfejsu Ethernet LAN	<b>Fast Ethernet</b>
Głębokość produktu	<b>76 mm</b>

Połączenie USB 3G/4G	<b>Nie</b>
Wysokość opakowania	<b>76 mm</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>840 g</b>
Gniazdo karty SIM	<b>Nie</b>
Szerokość opakowania	<b>330 mm</b>
Firewall	<b>Tak</b>
Przewody	<b>LAN (RJ-45),Telefon (RJ-11)</b>
Filtrowanie	<b>Tak</b>
Głębokość opakowania	<b>240 mm</b>
Ethernet WAN	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
DSL WAN	<b>Tak</b>
Port USB	<b>Nie</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>
Liczba portów RJ-11	<b>1</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11h,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11a</b>
Prąd wyjściowy	<b>1 A</b>
Ilość anten	<b>4</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M