

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-ax53-p-247184.html>



Router TP-LINK Archer AX53

Cena brutto	251,99 zł
Cena netto	204,87 zł
Numer katalogowy	KILTPLROU0109
Kod producenta	AX53
Kod EAN	4897098683088
Podręcznik użytkownika	Tak
Typ połączenia WAN	RJ-45
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax)
Obsługiwane przeglądarki	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Przycisk WPS	Tak
Czułość odbiorcy	2.4GHz: 11ac VHT20_MCS0:-96dBm 11ac VHT20_MCS8:-74dB 11ac VHT40_MCS0:-94dBm 11ac VHT40_MCS9:-70dB 11ac HE20_MCS0:-96dBm 11ac HE20_MCS11:-66dBm 11ac HE40_MCS0:-93dBm 11ac HE40_MCS11:-63dBm 5GHz: 11ac VHT20_MCS0:-97dBm 11ac VHT20_MCS8:-75dBm 11ac VHT40_MCS0
Obsługa DMZ	Tak
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Zabezpieczenie firewall	DoS, SPI
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	574 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	2402 Mbit/s
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows XP,Windows 8.1,Windows 2000,Windows 98SE,Windows NT,Windows 8,Windows 10,Windows 7
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Serwer DHCP	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Przekierowanie portów	Tak
Wysokość produktu	41,6 mm
Klient DHCP	Tak
Szerokość produktu	260,2 mm
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Głębokość produktu	135 mm
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Diody LED	LAN, Zasilanie, Status, Sieć WAN
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Kolor produktu	Czarny
Gniazdo karty SIM	Nie
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Firewall	Tak
Port USB	Nie
Ethernet WAN	Tak
Prąd wyjściowy	2 A
DSL WAN	Nie
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Dostęp dla gości	Tak
Typ produktu	Router biurkowy
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Generacja sieci mobilnej	4G
Typ anteny	Zewnętrzny
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Ilość anten	4
Zgodny z Mac	Tak
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Przycisk reset	Tak
4G	Nie

Napięcie operacyjne	12 V
3G	Nie
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Zasilacz sieciowy	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Przewodowa sieć lan	Tak
Moc nadawania	CE:
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Intel® inside	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M