Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-ax53-p-247184.html



Router TP-LINK Archer AX53

Cena brutto	**280,99 zł**
Cena netto	**228,45 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLROU0109**
Kod producenta	**AX53**
Kod EAN	**4897098683088**
Ethernet WAN	**Tak**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
DSL WAN	**Nie**
Generacja sieci mobilnej	**4G**
Typ produktu	**Router biurkowy**
Dostęp dla gości	**Tak**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Typ anteny	**Zewnętrzny**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Zgodny z Mac	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g**
Napięcie operacyjne	**12 V**
Ilość anten	**4**
Liczba dołączonych produktów	**1 szt.**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
4G	**Nie**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
3G	**Nie**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Karta sieciowa	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s**
Moc nadawania	**CE:**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Intel® inside	**Tak**

Standardy Wi- Fi	**802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Typ połączenia WAN	**RJ-45**
Przycisk WPS	**Tak**
Obsługiwane przeglądarki	**Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0**
Obsługa DMZ	**Tak**
Czułość odbiorcy	**2.4GHz: 11ac VHT20_MCS0:-96dBm 11ac VHT20_MCS8:-74dB 11ac VHT40_MCS0:-94dBm 11ac VHT40_MCS9:-70dB 11ax HE20_MCS0:-96dBm 11ax HE20_MCS11:-66dBm 11ax HE40_MCS0:-93dBm 11ax HE40_MCS11:-63dBm 5GHz: 11ac VHT20_MCS0:-97dBm 11ac VHT20_MCS8:-75dBm 11ac VHT40_MCS0**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**4**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Zabezpieczenie firewall	**DoS, SPI**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows XP,Windows 8.1,Windows 2000,Windows 98SE,Windows NT,Windows 8,Windows 10,Windows 7**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**574 Mbit/s**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**2402 Mbit/s**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**IPv4, IPv6**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Wysokość produktu	**41,6 mm**
Serwer DHCP	**Tak**
Przekierowanie portów	**Tak**
Szerokość produktu	**260,2 mm**
Klient DHCP	**Tak**
Głębokość produktu	**135 mm**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Gigabit Ethernet**
Diody LED	**LAN, Zasilanie, Status, Sieć WAN**

Połączenie USB 3G/4G	**Nie**
Przewody	**Prąd przemienny**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Gniazdo/gniazda karty pamięci	**Nie**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Gniazdo karty SIM	**Nie**
Port USB	**Nie**
Firewall	**Tak**
Prąd wyjściowy	**2 A**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M