

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-ax53-p-247184.html>

Router TP-LINK Archer AX53

Cena brutto	228,99 zł
Cena netto	186,17 zł
Numer katalogowy	KILTPLROU0109
Kod producenta	AX53
Kod EAN	4897098683088
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax)
Prąd wyjściowy	2 A
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Przewody	Prąd przemienny
Zasilacz sieciowy	Tak
Głębokość produktu	135 mm
Napięcie operacyjne	12 V
Wysokość produktu	41,6 mm
Zgodny z Mac	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Generacja sieci mobilnej	4G
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
4G	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Typ produktu	Router biurkowy
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Obsługiwane przeglądarki	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
DSL WAN	Nie
Intel® inside	Tak
Firewall	Tak
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Połączenie USB 3G/4G	Nie

Klient DHCP	Tak
Serwer DHCP	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	574 Mbit/s
Ilość anten	4
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Podręcznik użytkownika	Tak
Port USB	Nie
Przewodowa sieć lan	Tak
Kolor produktu	Czarny
Wbudowany wyłącznik	Tak
Diody LED	LAN, Zasilanie, Status, Sieć WAN
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Szerokość produktu	260,2 mm
Przycisk reset	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
3G	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows XP,Windows 8.1,Windows 2000,Windows 98SE,Windows NT,Windows 8,Windows 10,Windows 7
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Typ anteny	Zewnętrzny
Przycisk WPS	Tak
Czułość odbiorcy	2.4GHz: 11ac VHT20_MCS0:-96dBm 11ac VHT20_MCS8:-74dB 11ac VHT40_MCS0:-94dBm 11ac VHT40_MCS9:-70dB 11ax HE20_MCS0:-96dBm 11ax HE20_MCS11:-66dBm 11ax HE40_MCS0:-93dBm 11ax HE40_MCS11:-63dBm 5GHz: 11ac VHT20_MCS0:-97dBm 11ac VHT20_MCS8:-75dBm 11ac VHT40_MCS0
Dostęp dla gości	Tak
Typ połączenia WAN	RJ-45
Ethernet WAN	Tak

Moc nadawania	CE:
Gniazdo karty SIM	Nie
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Przekierowanie portów	Tak
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	2402 Mbit/s
Zabezpieczenie firewall	DoS, SPI
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g

Opis produktu

- Gwarancja: G036M