

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-ax55-pro-p-273445.html>

Router TP-LINK Archer AX55 PRO



| | |
|---|---|
| Cena brutto | 272,99 zł |
| Cena netto | 221,94 zł |
| Numer katalogowy | KILTPLROU0116 |
| Kod producenta | KILTPLROU0116 |
| Kod EAN | 4897098686805 |
| Instrukcja szybkiej instalacji | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Serwer medialny | Tak |
| Liczba dołączonych produktów | 1 szt. |
| Udostępnianie USB | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Serwer VPN | OpenVPN, PPTP, L2TP |
| Obsługa Samby (pamięć masowa) | Tak |
| Wbudowany wyłącznik | Tak |
| Wyzwalanie portów | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Liczba sieci gościnnych (5 GHz) | 1 |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz) | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Konstrukcja anteny | Zewnętrzny |
| Przycisk WPS | Tak |
| Wbudowany serwer FTP | Tak |
| Obsługa DMZ | Tak |
| Kontrola rodzicielska | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
| Funkcjonalność NAT | • Port Forwarding • Port Triggering • DMZ • UPnP |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Typ połączenia WAN | RJ-45 |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Dołączona antena | Tak |

| | |
|--|--|
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
| Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów | Tak |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2,WPA,WPA3 |
| zapobieganie atakom DoS | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Dynamiczny DNS (DDNS) | Tak |
| Wysokość produktu | 41 mm |
| Zabezpieczenie firewall | SPI Firewall |
| Szerokość produktu | 261,1 mm |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo) | 2402 Mbit/s |
| Głębokość produktu | 134,5 mm |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo) | 574 Mbit/s |
| Przewody | LAN (RJ-45) |
| Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT) | Tak |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Serwer DHCP | Tak |
| Port USB | Tak |
| Przekierowanie portów | Tak |
| Rodzaj zasilania | DC |
| Klient DHCP | Tak |
| Typ produktu | Router stacjonarny/połowy |
| Firewall | Tak |
| Lampka kontrolna | Tak |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (max) | 2402 Mbit/s |
| Ethernet WAN | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| Typ interfejsu Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| DSL WAN | Nie |
| Połączenie USB 3G/4G | Nie |
| Dostęp dla gości | Tak |
| Obsługuje VPN | OpenVPN, PPTP, L2TP |
| Częstotliwość Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Obsługa jakości serwisu (QoS) | Tak |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11g,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE |

802.11a, IEEE 802.11ac

Gniazdo karty SIM

Nie

Ilość anten

4

Opis produktu

- Gwarancja: G036M