

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-ax55-pro-p-273445.html>

Router TP-LINK Archer AX55 PRO



Cena brutto	302,99 zł
Cena netto	246,33 zł
Numer katalogowy	KILTPLROU0116
Kod producenta	KILTPLROU0116
Kod EAN	4897098686805
Dostęp dla gości	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	2402 Mbit/s
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	574 Mbit/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
Ilość anten	4
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Serwer DHCP	Tak
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Przekierowanie portów	Tak
Przycisk reset	Tak
Klient DHCP	Tak
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	2402 Mbit/s
Zasilacz sieciowy	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługuje VPN	OpenVPN, PPTP, L2TP
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak

Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Gniazdo karty SIM	Nie
Przycisk WPS	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	5
Serwer medialny	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Udostępnianie USB	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Serwer VPN	OpenVPN, PPTP, L2TP
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Obsługa Samby (pamięć masowa)	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2,WPA,WPA3
Wyzwalanie portów	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Wysokość produktu	41 mm
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Szerokość produktu	261,1 mm
Głębokość produktu	134,5 mm
Wbudowany serwer FTP	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Kontrola rodzicielska	Tak
Kolor produktu	Czarny
Funkcjonalność NAT	• Port Forwarding • Port Triggering • DMZ • UPnP
Port USB	Tak
Typ połączenia WAN	RJ-45
Rodzaj zasilania	DC
Dołączona antena	Tak
Typ produktu	Router stacjonarny/połowy
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	Tak
Firewall	Tak
Lampka kontrolna	Tak
zapobieganie atakom DoS	Tak
Ethernet WAN	Tak
Typ anteny	2x2

Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
DSL WAN	Nie
Zabezpieczenie firewall	SPI Firewall

Opis produktu

- Gwarancja: G036M