

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-ax55-pro-p-314484.html>

## Router TP-LINK Archer AX55 PRO



Cena brutto	<b>306,99 zł</b>
Cena netto	<b>249,59 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLROU0116</b>
Kod producenta	<b>Archer AX55 Pro</b>
Kod EAN	<b>4897098686805</b>
Konstrukcja anteny	<b>Zewnętrzny</b>
Szerokość produktu	<b>261,1 mm</b>
Wbudowany serwer FTP	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>134,5 mm</b>
Kontrola rodzicielska	<b>Tak</b>
Przewody	<b>LAN (RJ-45)</b>
Funkcjonalność NAT	<b>• Port Forwarding • Port Triggering • DMZ • UPnP</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Typ połączenia WAN	<b>RJ-45</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC</b>
Dołączona antena	<b>Tak</b>
Typ produktu	<b>Router stacjonarny/polowy</b>
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	<b>Tak</b>
Firewall	<b>Tak</b>
Lampka kontrolna	<b>Tak</b>
zapobieganie atakom DoS	<b>Tak</b>
Ethernet WAN	<b>Tak</b>
Typ anteny	<b>2x2</b>
Dynamiczny DNS (DDNS)	<b>Tak</b>
DSL WAN	<b>Nie</b>
Zabezpieczenie firewall	<b>SPI Firewall</b>
Dostęp dla gości	<b>Tak</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	<b>2402 Mbit/s</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	<b>574 Mbit/s</b>

Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11g</b>
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	<b>Tak</b>
Ilość anten	<b>4</b>
Universal Plug and Play (UPnP)	<b>Tak</b>
Instrukcja szybkiej instalacji	<b>Tak</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Przekierowanie portów	<b>Tak</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Klient DHCP	<b>Tak</b>
Liczba dołączonych produktów	<b>1 szt.</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	<b>2402 Mbit/s</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Typ interfejsu Ethernet LAN	<b>Gigabit Ethernet</b>
Wbudowany wyłącznik	<b>Tak</b>
Połączenie USB 3G/4G	<b>Nie</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 6 (802.11ax)</b>
Obsługuje VPN	<b>OpenVPN, PPTP, L2TP</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	<b>1</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 6 (802.11ax)</b>
Gniazdo karty SIM	<b>Nie</b>
Przycisk WPS	<b>Tak</b>
Obsługa DMZ	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>5</b>
Serwer medialny	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Udostępnianie USB	<b>Tak</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Serwer VPN	<b>OpenVPN, PPTP, L2TP</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Obsługa Samby (pamięć masowa)	<b>Tak</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA,WPA3,WPA2</b>
Wyzwalanie portów	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>

---

Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	<b>1</b>
Wysokość produktu	<b>41 mm</b>
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	<b>1</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M