

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-ax72-pro-p-273446.html>

## Router TP-LINK Archer AX72 PRO



Cena brutto	<b>477,99 zł</b>
Cena netto	<b>388,61 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLROU0117</b>
Kod producenta	<b>Archer AX72 PRO</b>
Kod EAN	<b>4897098686775</b>
Typ interfejsu Ethernet LAN	<b>Gigabit Ethernet</b>
Połączenie USB 3G/4G	<b>Nie</b>
Lampka kontrolna	<b>Tak</b>
Obsługuje VPN	<b>OpenVPN, PPTP</b>
Taktowanie procesora	<b>1000 MHz</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>
Typ anteny	<b>3x3</b>
Gniazdo karty SIM	<b>Nie</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n</b>
Certyfikaty	<b>FCC, CE, RoHS</b>
Ilość anten	<b>6</b>
Firewall	<b>Tak</b>
Instrukcja szybkiej instalacji	<b>Tak</b>
Ethernet WAN	<b>Tak</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Serwer VPN	<b>OpenVPN, PPTP</b>
DSL WAN	<b>Nie</b>
Liczba dołączonych produktów	<b>1 szt.</b>
Obsługa Samby (pamięć masowa)	<b>Tak</b>
Dostęp dla gości	<b>Tak</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Wyzwalanie portów	<b>Tak</b>
Wbudowany wyłącznik	<b>Tak</b>
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	<b>1</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	<b>1</b>

Serwer medialny	<b>Tak</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 6 (802.11ax)</b>
Konstrukcja anteny	<b>Zewnętrzny</b>
Udostępnianie USB	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Wbudowany serwer FTP	<b>Tak</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	<b>1</b>
Kontrola rodzicielska	<b>Tak</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 6 (802.11ax)</b>
Funkcjonalność NAT	<b>Port Forwarding Port Triggering DMZ UPnP Virtual Server</b>
Typ połączenia WAN	<b>RJ-45</b>
Przycisk WPS	<b>Tak</b>
Wysoka moc	<b>Tak</b>
Obsługa DMZ	<b>Tak</b>
Dołączona antena	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>5</b>
Oprogramowanie do statycznych inspekcji pakietów	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Trasa statyczna	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
zapobieganie atakom DoS	<b>Tak</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA,WPA3,WPA2</b>
Dynamiczny DNS (DDNS)	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Zabezpieczenie firewall	<b>SPI Firewall</b>
Wysokość produktu	<b>49,2 mm</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	<b>4804 Mbit/s</b>
Szerokość produktu	<b>272,5 mm</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	<b>574 Mbit/s</b>
Głębokość produktu	<b>147,2 mm</b>
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	<b>Tak</b>
Przewody	<b>LAN (RJ-45)</b>
Universal Plug and Play (UPnP)	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>

---

Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Przekierowanie portów	<b>Tak</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC</b>
Klient DHCP	<b>Tak</b>
Typ produktu	<b>Router stacjonarny/polowy</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	<b>4804 Mbit/s</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M