

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-ax73-p-217456.html>

Router TP-LINK Archer AX73



Cena brutto	578,99 zł
Cena netto	470,72 zł
Numer katalogowy	KILTPLROU0089
Kod producenta	Archer AX73
Kod EAN	6935364010263
Typ produktu	Przenośny router
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Serwer medialny	Tak
Modulacja	OFDM,1024-QAM
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ax,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b
Ilość sztuk	1
Ilość anten	6
Support Samba (storage)	Tak
Zawartość opakowania	1 x TP-Link Archer AX5400 Dual-Band Gigabit Wi-Fi 6 Router, Black
Obsługa Samby (pamięć masowa)	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
Taktowanie procesora	1500 MHz
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Wyzwalanie portów	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Typ anteny	Zewnętrzny
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Przycisk reset	Tak
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Kontrola rodzicielska	Tak
Napięcie operacyjne	12 V

Technologia Intelligent mesh	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Typ połączenia WAN	RJ-45
Zasilacz sieciowy	Tak
Wbudowany serwer FTP	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
zapobieganie atakom DoS	Tak
Mostek WDS (Wireless Distribution System)	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac)
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Przycisk WPS	Tak
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS,CE
Obsługa DMZ	Tak
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	4804 Mbit/s
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	574 Mbit/s
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Filtrowanie adresów IP	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-Enterprise,WPA,WPA2-Enterprise,WPA3,WPA2
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak

Wysokość produktu	49,2 mm
Szerokość produktu	272,5 mm
Przekierowanie portów	Tak
Głębokość produktu	147,2 mm
Klient DHCP	Tak
Wysokość opakowania	38 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	5400 Mbit/s
Waga wraz z opakowaniem	800 g
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Szerokość opakowania	124 mm
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Przewody	LAN (RJ-45)
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Głębokość opakowania	310 mm
Gniazdo karty SIM	Nie
Kolor produktu	Czarny
Firewall	Tak
Port USB	Tak
Filtrowanie	Tak
Prąd wyjściowy	2,5 A
Ethernet WAN	Tak
Ostrzeżenia	Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Rodzaj zasilania	DC
DSL WAN	Nie
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC),CE,RoHS

Opis produktu

- Gwarancja: G036M