Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:59

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-ax73-p-217456.html

Router TP-LINK Archer AX73



Cena brutto	**618,99 zł**
Cena netto	**503,24 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLROU0089**
Kod producenta	**Archer AX73**
Kod EAN	**6935364010263**
Wysokość produktu	**49,2 mm**
Wyzwalanie portów	**Tak**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	**1**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11ax,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b**
Szerokość produktu	**272,5 mm**
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	**1**
Ilość anten	**6**
Głębokość produktu	**147,2 mm**
Konstrukcja anteny	**Zewnętrzny**
Zawartość opakowania	**1 x TP-Link Archer AX5400 Dual-Band Gigabit Wi-Fi 6 Router, Black**
Wysokość opakowania	**38 mm**
Technologia Inteligent mesh	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**800 g**
Wbudowany serwer FTP	**Tak**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Szerokość opakowania	**124 mm**
Mostek WDS (Wireless Distribution System)	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Kontrola rodzicielska	**Tak**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Napięcie operacyjne	**12 V**
Głębokość opakowania	**310 mm**

Typ połączenia WAN	**RJ-45**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS,CE**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Port USB	**Tak**
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	**Tak**
Prąd wyjściowy	**2,5 A**
zapobieganie atakom DoS	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Typ produktu	**Przenośny router**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Modulacja	**OFDM,1024-QAM**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**4804 Mbit/s**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Taktowanie procesora	**1500 MHz**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**574 Mbit/s**
Typ anteny	**Zewnętrzny**
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**IPv4, IPv6**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Przekierowanie portów	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**
Klient DHCP	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**1**
WLAN wskaźnik przesyłu danych	**5400 Mbit/s**

(max)	
Standardy Wi- Fi	**802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Gigabit Ethernet**
Przycisk WPS	**Tak**
Połączenie USB 3G/4G	**Nie**
Obsługa DMZ	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**4**
Ostrzeżenia	**Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Certyfikaty zgodności	**Federalna Komisja Łączności (FCC),CE,RoHS**
Gniazdo karty SIM	**Nie**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Serwer medialny	**Tak**
Firewall	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Ilość sztuk	**1**
Filtrowanie	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA-Enterprise,WPA,WPA2-Enterprise,WPA3,WPA2**
Support Samba (storage)	**Tak**
Ethernet WAN	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Obsługa Samby (pamięć masowa)	**Tak**
DSL WAN	**Nie**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M