

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-axe75-p-325558.html>

Router TP-Link Archer AXE75



Cena brutto	495,99 zł
Cena netto	403,24 zł
Numer katalogowy	KILTPLROU0136
Kod producenta	Archer AXE75
Kod EAN	4897098687482
Napięcie operacyjne	12 V
Moc nadawania	FCC: ?29dBm (2.4 GHz), ?28dBm (5 GHz), ?22dBm (6 GHz) CE: ?17dBm (2.4 GHz), ?27dBm (5 GHz), ?20dBm (6 GHz)
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo)	2402 Mbit/s
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Zdemowalna antena (anteny)	Tak
Typ połączenia WAN	RJ-45
Przewodowa sieć lan	Tak
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Trasa statyczna	Nie
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	2500 Mbit/s
Zabezpieczenie firewall	SPI Firewall
zapobieganie atakom DoS	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	574 Mbit/s
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	2402 Mbit/s
Przycisk WPS	Tak
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Przekazywanie VPN	Tak

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	5
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Filtrowanie adresów IP	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA, WPA3, WPA2, WPA-Enterprise
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Wysokość produktu	49,2 mm
Serwer DHCP	Tak
Przekierowanie portów	Tak
Szerokość produktu	272,5 mm
Klient DHCP	Tak
Głębokość produktu	147,2 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	5400 Mbit/s
Diody LED	Zasilanie, Sieć WAN, WLAN
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Ostrzeżenia	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Wysokość opakowania	120 mm
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS
Waga wraz z opakowaniem	1,53 kg
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Compliance certificates	RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Szerokość opakowania	328 mm
Obsługuje VPN	OpenVPN Server PPTP VPN Server L2TP VPN Server
Zabezpieczenie DDoS	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Serwer medialny	Tak
Głębokość opakowania	265 mm

Gniazdo karty SIM	Nie
Kolor produktu	Czarny
Firewall	Tak
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Filtrowanie URL	Tak
Serwer VPN	OpenVPN Server
Port USB	Tak
Ethernet WAN	Tak
Obsługa Samby (pamięć masowa)	Tak
Prąd wyjściowy	2,5 A
DSL WAN	Nie
Wyzwalanie portów	Tak
Rodzaj zasilania	DC
Dostęp dla gości	Tak
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Typ produktu	Router biurkowy
Częstotliwość Wi-Fi	Trójpasmowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Taktowanie procesora	1700 MHz
Ilość anten	6
Technologia MU-MIMO	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Wbudowany serwer FTP	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Przycisk reset	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990

Opis produktu

- Gwarancja: G036M