

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-axe75-p-325558.html>

Router TP-Link Archer AXE75



Cena brutto	558,99 zł
Cena netto	454,46 zł
Numer katalogowy	KILTPLROU0136
Kod producenta	Archer AXE75
Kod EAN	4897098687482
Prąd wyjściowy	2,5 A
DSL WAN	Nie
Wyzwalanie portów	Tak
Rodzaj zasilania	DC
Dostęp dla gości	Tak
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Częstotliwość Wi-Fi	Trójpasnowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Typ produktu	Router biurkowy
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Ilość anten	6
Technologia MU-MIMO	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Taktowanie procesora	1700 MHz
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Wbudowany serwer FTP	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Przycisk reset	Tak

Moc nadawania	FCC: ?29dBm (2.4 GHz), ?28dBm (5 GHz), ?22dBm (6 GHz) CE: ?17dBm (2.4 GHz), ?27dBm (5 GHz), ?20dBm (6 GHz)
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Napięcie operacyjne	12 V
WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo)	2402 Mbit/s
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Zdemowalna antena (anteny)	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Typ połączenia WAN	RJ-45
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	2500 Mbit/s
Zabezpieczenie firewall	SPI Firewall
Trasa statyczna	Nie
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	574 Mbit/s
zapobieganie atakom DoS	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	2402 Mbit/s
Przycisk WPS	Tak
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Przekazywanie VPN	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	5
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6
Filtrowanie adresów IP	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA,WPA3,WPA2,WPA-Enterprise
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Serwer DHCP	Tak

Wysokość produktu	49,2 mm
Szerokość produktu	272,5 mm
Przekierowanie portów	Tak
Głębokość produktu	147,2 mm
Klient DHCP	Tak
Diody LED	Zasilanie, Sieć WAN, WLAN
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	5400 Mbit/s
Ostrzeżenia	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Wysokość opakowania	120 mm
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Waga wraz z opakowaniem	1,53 kg
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS
Szerokość opakowania	328 mm
Obsługuje VPN	OpenVPN Server PPTP VPN Server L2TP VPN Server
Compliance certificates	RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Przewody	LAN (RJ-45)
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Zabezpieczenie DDoS	Tak
Głębokość opakowania	265 mm
Gniazdo karty SIM	Nie
Serwer medialny	Tak
Kolor produktu	Czarny
Firewall	Tak
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Filtrowanie URL	Tak
Serwer VPN	OpenVPN Server
Port USB	Tak
Ethernet WAN	Tak
Obsługa Samby (pamięć masowa)	Tak



Opis produktu

- Gwarancja: G036M