

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-c64-obsluga-standardu-wi-fi-80211ac-wave2-867-mbs-w-pasmie-5-ghz-i-400-mbs-w-pasmie-2-4-ghz-p-222048.html>



Router TP-LINK Archer C64 Obsługa standardu Wi-Fi 802.11ac Wave2 – 867 Mb/s w paśmie 5 GHz i 400 Mb/s w paśmie 2,4 GHz.

Cena brutto	138,99 zł
Cena netto	113,00 zł
Numer katalogowy	KILTPLROU0101
Kod producenta	Archer C64
Kod EAN	4897098683217
Głębokość produktu	120 mm
Technologia MU-MIMO	Tak
Sterowanie za pomocą urządzenia z Androidem	Tak
Kolor produktu	Biały
Sterowanie za pomocą iPhone'a/iPada	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Obsługa IPv6	Tak
Port USB	Nie
Szybkość transmisji danych 4G (maks.)	1200 Mbit/s
Prąd wyjściowy	1 A
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Kontrola rodzicielska	Tak
Typ produktu	Router biurkowy
Typ połączenia WAN	RJ-45
Taktowanie procesora	1,2 GHz
Minimalna temperatura pracy	0 °C
Typ anteny	Zewnętrzny
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Materiał obudowy	Plastik
Zabezpieczenie firewall	SPI Firewall
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Certyfikaty	CE, RoHS

Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
Gniazdo karty SIM	Nie
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Ethernet WAN	Tak
Przekierowanie portów	Tak
Dostęp dla gości	Tak
Klient DHCP	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Ilość anten	4
Zawartość opakowania	Zasilacz x 1,Router x 1,Kabel LAN x 1,Instrukcja obsługi x 1
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Przycisk reset	Tak
Napięcie operacyjne	12 V
Wbudowany wyłącznik	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Przewodowa sieć lan	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Standardy Wi- Fi	IEEE 802.11n,Wi-Fi 5 (802.11ac),IEEE 802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),IEEE 802.11b,IEEE 802.11a
Przycisk WPS	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit AES,WPA,WPA3
Wysokość produktu	27,9 mm
Szerokość produktu	120 mm
Temperatura pracy (maks.)	40°C

Opis produktu

- Gwarancja: G036M