

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-c80-p-196227.html>BRAK
ZDJĘCIA

Router TP-LINK Archer C80

Cena brutto	177,99 zł
Cena netto	144,71 zł
Numer katalogowy	KILTPLROU0072
Kod producenta	KILTPLROU0072
Kod EAN	6935364088873
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Szerokość produktu	215 mm
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Głębokość produktu	117 mm
Diody LED	LAN, Zasilanie, Status, WLAN, WPS
Gniazdo karty SIM	Nie
Wysokość opakowania	82 mm
Firewall	Tak
Waga wraz z opakowaniem	800 g
Filtrowanie URL	Tak
Szerokość opakowania	350 mm
Ethernet WAN	Tak
Przewody	LAN (RJ-45), Prąd przemienny
DSL WAN	Nie
Głębokość opakowania	240 mm
Dostęp dla gości	Tak
Kolor produktu	Czarny
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Ilość anten	4
Port USB	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Ostrzeżenia	Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie

	prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.
Prąd wyjściowy	1 A
4G	Nie
Wyzwalanie portów	Tak
Rodzaj zasilania	DC
3G	Nie
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Typ produktu	Router biurkowy
Generacja sieci mobilnej	4G
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Typ anteny	Zewnętrzny
Zgodny z Mac	Tak
Technologia Inteligent mesh	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Przycisk reset	Tak
Kontrola rodzicielska	Tak
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Napięcie operacyjne	12 V
Moc nadawania	CE:
Przewodowa sieć lan	Tak
Typ połączenia WAN	RJ-45
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Obsługiwane przeglądarki	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Zdemowalna antena (anteny)	Nie
Wbudowany wyłącznik	Tak
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	Tak

Przycisk WPS	Tak
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Obsługa DMZ	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	1300 Mbit/s
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	5
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	600 Mbit/s
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	MacOS
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Czułość odbiorcy	5 GHz: 11a 6Mbps:-98dBm, 11a 54Mbps:-78dBm, 11ac VHT20_MCS0:-98dBm, 11ac VHT20_MCS8:-72dBm 11ac VHT40_MCS0:-92dBm, 11ac VHT40_MCS9:-68dBm 11ac VHT80_MCS0:-89dBm, 11ac VHT80_MCS9:-64dBm 2.4 GHz: 11g 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-77dBm 11n VHT20_MCS0:-97dBm, 1
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows Vista Business,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows 10 Education,Windows XP Home,Windows XP Professional,Windows 10 Pro,Windows Vista Enterprise x64,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 10,Windows 7
Serwer DHCP	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Przekierowanie portów	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Klient DHCP	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,WPA-PSK,WPA2,64-bit WEP,128-bit WEP,WPA
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1300 Mbit/s
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Połączenie USB 3G/4G	Nie

Wysokość produktu

32 mm

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja 36 miesięcy