

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-c80-p-196227.html>BRAK
ZDJĘCIA

Router TP-LINK Archer C80

Cena brutto	168,99 zł
Cena netto	137,39 zł
Numer katalogowy	KILTPLROU0072
Kod producenta	KILTPLROU0072
Kod EAN	6935364088873
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Klient DHCP	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1300 Mbit/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Wysokość produktu	32 mm
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Szerokość produktu	215 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Głębokość produktu	117 mm
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Diody LED	LAN, Zasilanie, Status, WLAN, WPS
Gniazdo karty SIM	Nie
Firewall	Tak
Wysokość opakowania	82 mm
Filtrowanie URL	Tak
Waga wraz z opakowaniem	800 g
Ethernet WAN	Tak
Szerokość opakowania	350 mm
DSL WAN	Nie
Przewody	LAN (RJ-45), Prąd przemienny
Głębokość opakowania	240 mm
Dostęp dla gości	Tak
Kolor produktu	Czarny
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)

Gniazdko wyjścia DC	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Ilość anten	4
Port USB	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Ostrzeżenia	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Prąd wyjściowy	1 A
4G	Nie
Wyzwalanie portów	Tak
Rodzaj zasilania	DC
3G	Nie
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Typ produktu	Router biurkowy
Generacja sieci mobilnej	4G
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Typ anteny	Zewnętrzny
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Zgodny z Mac	Tak
Technologia Inteligent mesh	Tak
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Przycisk reset	Tak
Kontrola rodzicielska	Tak
Napięcie operacyjne	12 V
Moc nadawania	CE:
Przewodowa sieć lan	Tak
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak

Typ połączenia WAN	RJ-45
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s
Zdemowalna antena (anteny)	Nie
Wbudowany wyłącznik	Tak
Obsługiwane przeglądarki	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac)
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	Tak
Przycisk WPS	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Obsługa DMZ	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	1300 Mbit/s
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	5
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	600 Mbit/s
Czułość odbiorcy	5 GHz: 11a 6Mbps:-98dBm, 11a 54Mbps:-78dBm, 11ac VHT20_MCS0:-98dBm, 11ac VHT20_MCS8:-72dBm 11ac VHT40_MCS0:-92dBm, 11ac VHT40_MCS9:-68dBm 11ac VHT80_MCS0:-89dBm, 11ac VHT80_MCS9:-64dBm 2.4 GHz: 11g 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-77dBm 11n VHT20_MCS0:-97dBm, 1
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	MacOS
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 8.1,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Enterprise x64,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows Vista Home Basic x64,Windows 8.1 x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows 8 Enterprise,Windows Vista x64,Wi
Serwer DHCP	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Przekierowanie portów	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%

Montaż naścienny / rzutowanie na
sufit

Tak

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja 36 miesięcy