

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-c80-p-196227.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## Router TP-LINK Archer C80

Cena brutto	<b>177,99 zł</b>
Cena netto	<b>144,71 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLROU0072</b>
Kod producenta	<b>KILTPLROU0072</b>
Kod EAN	<b>6935364088873</b>
Obsługa DMZ	<b>Tak</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	<b>1300 Mbit/s</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>5</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	<b>600 Mbit/s</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>MacOS</b>
Universal Plug and Play (UPnP)	<b>Tak</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 10 Home x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 10, Windows 8 x64, Windows 10 IOT Core, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Pr</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Przekierowanie portów	<b>Tak</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Klient DHCP	<b>Tak</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA2-PSK, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	<b>1300 Mbit/s</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Typ interfejsu Ethernet LAN	<b>Gigabit Ethernet</b>
Połączenie USB 3G/4G	<b>Nie</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt może emitować fale</b>

	<b>radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.</b>
Wysokość produktu	<b>32 mm</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Wyzwalanie portów	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>215 mm</b>
Gniazdo/gniazda karty pamięci	<b>Nie</b>
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	<b>1</b>
Głębokość produktu	<b>117 mm</b>
Gniazdo karty SIM	<b>Nie</b>
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	<b>1</b>
Diody LED	<b>LAN, Zasilanie, Status, WLAN, WPS</b>
Konstrukcja anteny	<b>Zewnętrzny</b>
Wysokość opakowania	<b>82 mm</b>
Firewall	<b>Tak</b>
Technologia Inteligent mesh	<b>Tak</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>800 g</b>
Filtrowanie URL	<b>Tak</b>
Kontrola rodzicielska	<b>Tak</b>
Szerokość opakowania	<b>350 mm</b>
Ethernet WAN	<b>Tak</b>
Moc nadawania	<b>CE:</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny,LAN (RJ-45)</b>
DSL WAN	<b>Nie</b>
Typ połączenia WAN	<b>RJ-45</b>
Głębokość opakowania	<b>240 mm</b>
Dostęp dla gości	<b>Tak</b>
Obsługiwane przeglądarki	<b>Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>
Oprogramowanie do statycznych inspekcji pakietów	<b>Tak</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n</b>

Możliwość montażu na ścianie	<b>Tak</b>
Ilość anten	<b>4</b>
Lista kontrolna dostępu (ACL)	<b>Tak</b>
Port USB	<b>Nie</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	<b>Tak</b>
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	<b>Tak</b>
Prąd wyjściowy	<b>1 A</b>
4G	<b>Nie</b>
Czułość odbiorcy	<b>5 GHz: 11a 6Mbps:-98dBm, 11a 54Mbps:-78dBm, 11ac VHT20_MCS0:-98dBm, 11ac VHT20_MCS8:-72dBm 11ac VHT40_MCS0:-92dBm, 11ac VHT40_MCS9:-68dBm 11ac VHT80_MCS0:-89dBm, 11ac VHT80_MCS9:-64dBm 2.4 GHz: 11g 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-77dBm 11n VHT20_MCS0:-97dBm, 1</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC</b>
3G	<b>Nie</b>
Typ produktu	<b>Router biurkowy</b>
Generacja sieci mobilnej	<b>4G</b>
Typ anteny	<b>Zewnętrzny</b>
Instrukcja szybkiej instalacji	<b>Tak</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85176990</b>
Zgodny z Mac	<b>Tak</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Certyfikaty	<b>CE, FCC, RoHS</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Technologia okablowania	<b>10/100/1000Base-T(X)</b>
Napięcie operacyjne	<b>12 V</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s</b>
Dynamiczny DNS (DDNS)	<b>Tak</b>
Wbudowany wyłącznik	<b>Tak</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Zdemowalna antena (anten)	<b>Nie</b>
Przycisk WPS	<b>Tak</b>
Filtrowanie adresów MAC	<b>Tak</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja 36 miesięcy