

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-mr200-3g-4g-lte-sim-2-4-ghz-5-ghz-p-202812.html>



## Router TP-LINK Archer MR200 (3G/4G/LTE SIM; 2,4 GHz, 5 GHz)

Cena brutto	<b>319,99 zł</b>
Cena netto	<b>260,15 zł</b>
Numer katalogowy	<b>SIETPLROU0059</b>
Kod producenta	<b>Archer MR200</b>
Kod EAN	<b>6935364092740</b>
Gniazdo karty SIM	<b>Tak</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Firewall	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Filtrowanie URL	<b>Tak</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA2-PSK,128-bit WEP,WPA,WPA2,WPA-PSK,64-bit WEP</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Filtrowanie	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>34 mm</b>
Ethernet WAN	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>202 mm</b>
DSL WAN	<b>Nie</b>
Głębokość produktu	<b>145 mm</b>
Dostęp dla gości	<b>Tak</b>
Diody LED	<b>LAN, Zasilanie, Sieć WAN, WLAN</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>
Przewody	<b>LAN (RJ-45)</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Ilość anten	<b>2</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	<b>Tak</b>
Port USB	<b>Nie</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>

Rodzaj routera	<b>Dwuzakresowy</b>
Obsługiwane sieci 4G	<b>2100 MHz,1800 MHz,2600 MHz,1900 MHz,2500 MHz,800 MHz,2300 MHz,900 MHz</b>
Konstrukcja anteny	<b>Zewnętrzny</b>
Typ połączenia	<b>3G/4G/LTE SIM</b>
4G	<b>Tak</b>
Liczba tuneli vpn	<b>10</b>
Port WAN	<b>1 x RJ-45</b>
3G	<b>Tak</b>
Typ połączenia WAN	<b>RJ-45</b>
Funkcje routera	<b>Punkt dostępowy, QoS, Zapora firewall</b>
Standardy 4G	<b>LTE</b>
Dynamiczny DNS (DDNS)	<b>Tak</b>
Obsługiwane przeglądarki	<b>Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0</b>
Standard WiFi	<b>11 Mb/s - 802.11b, 150 Mb/s - 802.11n, 300 Mb/s - 802.11ac, 300 Mb/s - 802.11n, 433 Mb/s - 802.11ac, 54 Mb/s - 802.11a, 54 Mb/s - 802.11g</b>
Standardy 3G	<b>DC-HSPA+,HSPA,HSPA+,UMTS</b>
Filtrowanie adresów MAC	<b>Tak</b>
Oprogramowanie do statycznych inspekcji pakietów	<b>Tak</b>
Pasmo	<b>2,4 GHz, 5 GHz</b>
Generacja sieci mobilnej	<b>4G</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	<b>300 Mbit/s</b>
Obsługiwane pasma UMTS	<b>2100 MHz,900</b>
Standard sieci	<b>4G / LTE, IEEE 802.11 a / b / g / n / ac</b>
Instrukcja szybkiej instalacji	<b>Tak</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	<b>433 Mbit/s</b>
Prąd wyjściowy	<b>1 A</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Przekazywanie VPN	<b>Tak</b>
zapobieganie atakom DoS	<b>Tak</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>IPv4, IPv6</b>
Czułość odbiorcy	<b>5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80: -60dBm 11n</b>

	<b>HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -73dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm, PPTP VPN, IPsec VPN, OpenVPN</b>
Porty LAN	<b>3x 10/100Mbps</b>
Napięcie operacyjne	<b>12 V</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Filtrowanie adresów IP	<b>Tak</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Technologia okablowania	<b>10/100Base-T(X)</b>
Universal Plug and Play (UPnP)	<b>Tak</b>
Rodzaj wtyczki sieciowej	<b>Brak danych</b>
Wbudowany wyłącznik	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Typ produktu	<b>Router biurkowy</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>100 Mbit/s, 10 Mbit/s</b>
Przekierowanie portów	<b>Tak</b>
Kolor główny	<b>Czarny</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Standardy Wi-Fi	<b>Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b</b>
Klient DHCP	<b>Tak</b>
Interfejsy	<b>RJ-45 (Ethernet LAN)</b>
Obsługa DMZ	<b>Tak</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	<b>733 Mbit/s</b>
Liczba portów RJ-45	<b>4 x RJ-45</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>4</b>
Typ interfejsu Ethernet LAN	<b>Fast Ethernet</b>
Kod producenta	<b>Archer MR200</b>
Obsługa funkcji Plug & Play	<b>Tak</b>
Połączenie USB 3G/4G	<b>Nie</b>
Rodzaj anteny	<b>Brak danych</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Tak</b>
Obsługuje VPN	<b>PPTP VPN, IPsec VPN, OpenVPN, 5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80: -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n</b>

---

	<b>HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -73dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm</b>
Typ anteny	<b>Zewnętrzny</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 10,Windows 7,Windows XP,Windows Vista,Windows NT,Windows 8.1,Windows 2000,Windows 98SE,Windows 8</b>
Obsługa jakość serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Certyfikaty	<b>CE, RoHS</b>
Gniazdo/gniazda karty pamięci	<b>Nie</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M