

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-mr202-p-345473.html>

Router TP-Link Archer MR202

Cena brutto	282,99 zł
Cena netto	230,07 zł
Numer katalogowy	KILTPLR4G0038
Kod producenta	MR202
Kod EAN	8885020625745
Gniazdko wyjścia DC	Tak
DSL WAN	Nie
Port USB	Nie
Dostęp dla gości	Tak
Prąd wyjściowy	1 A
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
3G	Tak
Rodzaj zasilania	DC
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Standardy 4G	LTE-TDD & LTE-FDD
Typ produktu	Router biurkowy
Ilość anten	2
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Standardy 3G	HSPA,UMTS
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Generacja sieci mobilnej	4G
Obsługiwane pasma UMTS	900,850,2100 MHz
Obsługiwane sieci 4G	1800 MHz,700 MHz,800 MHz,2600 MHz,2500 MHz,850 MHz,900 MHz,2300 MHz,2100 MHz
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
zapobieganie atakom DoS	Tak
4G	Tak
Przycisk reset	Tak
Napięcie operacyjne	12 V
Czułość odbiorcy	5 GHz: 11a 54M: -78 dBm 11ac VHT20: -92 dBm 11ac VHT20: -72 dBm 11ac VHT40: -90 dBm 11ac VHT40: -67 dBm 11ac VHT80: -87

	dBm 11ac VHT80: -64 dBm 2,4 GHz: 11g 54M: -74 dBm 11n HT20: -91 dBm 11n HT20: -72 dBm 11n HT40: -88 dBm 11n HT40: -69 dBm,PPTP VPN, Ope
Ostrzeżenia	Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.,Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury.,Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.
Zasilacz sieciowy	Tak
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Ilość portów Ethernet LAN/WAN	1
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Wyzwalanie portów	Tak
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Zabezpieczenie firewall	IP and MAC Address Binding
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Przewodowa sieć lan	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Stałe IP	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,10 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	433 Mbit/s
Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE)	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n)
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6
Dynamiczny adres IP	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Typ połączenia WAN	RJ-45
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Obsługiwane przeglądarki	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Serwer DHCP	Tak
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	Tak

Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Przekierowanie portów	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 2000, Windows 98SE, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows NT, Windows 10
Klient DHCP	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	733 Mbit/s
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Obsługuje VPN	PPTP VPN, OpenVPN, 5 GHz: 11a 54M: -78 dBm 11ac VHT20: -92 dBm 11ac VHT20: -72 dBm 11ac VHT40: -90 dBm 11ac VHT40: -67 dBm 11ac VHT80: -87 dBm 11ac VHT80: -64 dBm 2,4 GHz: 11g 54M: -74 dBm 11n HT20: -91 dBm 11n HT20: -72 dBm 11n HT40: -88 dBm 11n HT40: -69
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	64-bit WEP, WPA2, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	33,5 mm
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Szerokość produktu	174 mm
Gniazdo karty SIM	Tak
Głębokość produktu	124,5 mm
Firewall	Tak
Diody LED	LAN, Zasilanie, Sieć WAN, WLAN
Filtrowanie URL	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Filtrowanie	Tak
Kolor produktu	Czarny
Ethernet WAN	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M