

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-mr202-p-345473.html>

Router TP-Link Archer MR202

Cena brutto	247,99 zł
Cena netto	201,62 zł
Numer katalogowy	KILTPLR4G0038
Kod producenta	MR202
Kod EAN	8885020625745
Standardy 4G	LTE-TDD & LTE-FDD
Typ produktu	Router biurkowy
DSL WAN	Nie
Standardy 3G	HSPA,UMTS
Dostęp dla gości	Tak
Generacja sieci mobilnej	4G
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Ostrzeżenia	Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.,Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury.,Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.
Przycisk reset	Tak
Ilość anten	2
Ilość portów Ethernet LAN/WAN	1
Napięcie operacyjne	12 V
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Wyzwalanie portów	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Obsługiwane pasma UMTS	900,850,2100 MHz
Obsługiwane sieci 4G	1800 MHz,700 MHz,800 MHz,2600 MHz,2500 MHz,850 MHz,900 MHz,2300 MHz,2100 MHz

Stałe IP	Tak
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
zapobieganie atakom DoS	Tak
4G	Tak
Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE)	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Czułość odbiorcy	5 GHz: 11a 54M: -78 dBm 11ac VHT20: -92 dBm 11ac VHT20: -72 dBm 11ac VHT40: -90 dBm 11ac VHT40: -67 dBm 11ac VHT80: -87 dBm 11ac VHT80: -64 dBm 2,4 GHz: 11g 54M: -74 dBm 11n HT20: -91 dBm 11n HT20: -72 dBm 11n HT40: -88 dBm 11n HT40: -69 dBm,PPTP VPN, Ope
Dynamiczny adres IP	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,10 Mbit/s
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Typ połączenia WAN	RJ-45
Obsługiwane przeglądarki	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n)
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Zabezpieczenie firewall	IP and MAC Address Binding
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	433 Mbit/s
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 2000,Windows 98SE,Windows 8.1,Windows 8,Windows 7,Windows XP,Windows Vista,Windows NT,Windows 10
Filtrowanie adresów IP	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Serwer DHCP	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Przekierowanie portów	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	64-bit WEP, WPA2, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK
Klient DHCP	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	733 Mbit/s
Wysokość produktu	33,5 mm
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Szerokość produktu	174 mm
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Głębokość produktu	124,5 mm
Obsługuje VPN	PPTP VPN, OpenVPN, 5 GHz: 11a 54M: -78 dBm 11ac VHT20: -92 dBm 11ac VHT20: -72 dBm 11ac VHT40: -90 dBm 11ac VHT40: -67 dBm 11ac VHT80: -87 dBm 11ac VHT80: -64 dBm 2,4 GHz: 11g 54M: -74 dBm 11n HT20: -91 dBm 11n HT20: -72 dBm 11n HT40: -88 dBm 11n HT40: -69
Diody LED	LAN, Zasilanie, Sieć WAN, WLAN
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Kolor produktu	Czarny
Gniazdo karty SIM	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Firewall	Tak
Port USB	Nie
Filtrowanie URL	Tak
Prąd wyjściowy	1 A
Filtrowanie	Tak
3G	Tak
Rodzaj zasilania	DC
Ethernet WAN	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M

PS

PS COMPUTER Sp. z o.o.
