Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:22

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-mr202-p-345473.html



Router TP-Link Archer MR202

Cena brutto	**315,99 zł**
Cena netto	**256,90 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLR4G0038**
Kod producenta	**MR202**
Kod EAN	**8885020625745**
Serwer DHCP	**Tak**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Przekierowanie portów	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 2000,Windows 98SE,Windows 8.1,Windows 8,Windows 7,Windows XP,Windows Vista,Windows NT,Windows 10**
Klient DHCP	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**733 Mbit/s**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Fast Ethernet**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Połączenie USB 3G/4G	**Nie**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**64-bit WEP,WPA2,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2-PSK**
Obsługuje VPN	**PPTP VPN, OpenVPN,5 GHz: 11a 54M: -78 dBm 11ac VHT20: -92 dBm 11ac VHT20: -72 dBm 11ac VHT40: -90 dBm 11ac VHT40: -67 dBm 11ac VHT80: -87 dBm 11ac VHT80: -64 dBm 2,4 GHz: 11g 54M: -74 dBm 11n HT20: -91 dBm 11n HT20: -72 dBm 11n HT40: -88 dBm 11n HT40: -69**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Wysokość produktu	**33,5 mm**
Gniazdo/gniazda karty pamięci	**Nie**
Szerokość produktu	**174 mm**
Gniazdo karty SIM	**Tak**

Głębokość produktu	**124,5 mm**
Firewall	**Tak**
Diody LED	**LAN, Zasilanie, Sieć WAN, WLAN**
Filtrowanie URL	**Tak**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Filtrowanie	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Ethernet WAN	**Tak**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
DSL WAN	**Nie**
Dostęp dla gości	**Tak**
Port USB	**Nie**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Prąd wyjściowy	**1 A**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n**
Ostrzeżenia	**Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.,Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury.,Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.**
3G	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC**
Ilość anten	**2**
Ilość portów Ethernet LAN/WAN	**1**
Standardy 4G	**LTE-TDD & LTE-FDD**
Typ produktu	**Router biurkowy**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Wyzwalanie portów	**Tak**
Standardy 3G	**HSPA,UMTS**
Konstrukcja anteny	**Zewnętrzny**
Generacja sieci mobilnej	**4G**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Stałe IP	**Tak**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Obsługiwane pasma UMTS	**900,850,2100 MHz**
Obsługiwane sieci 4G	**1800 MHz,700 MHz,800 MHz,2600 MHz,2500 MHz,850 MHz,900 MHz,2300 MHz,2100 MHz**

Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE)	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
zapobieganie atakom DoS	**Tak**
4G	**Tak**
Napięcie operacyjne	**12 V**
Czułość odbiorcy	**5 GHz: 11a 54M: -78 dBm 11ac VHT20: -92 dBm 11ac VHT20: -72 dBm 11ac VHT40: -90 dBm 11ac VHT40: -67 dBm 11ac VHT80: -87 dBm 11ac VHT80: -64 dBm 2,4 GHz: 11g 54M: -74 dBm 11n HT20: -91 dBm 11n HT20: -72 dBm 11n HT40: -88 dBm 11n HT40: -69 dBm,PPTP VPN, Ope**
Dynamiczny adres IP	**Tak**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Typ połączenia WAN	**RJ-45**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Obsługiwane przeglądarki	**Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0**
Technologia okablowania	**10/100Base-T(X)**
Zabezpieczenie firewall	**IP and MAC Address Binding**
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**300 Mbit/s**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,10 Mbit/s**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**433 Mbit/s**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n)**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**IPv4, IPv6**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Obsługa DMZ	**Tak**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**3**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M