

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-mr202-p-345473.html>

Router TP-Link Archer MR202

Cena brutto	247,99 zł
Cena netto	201,62 zł
Numer katalogowy	KILTPLR4G0038
Kod producenta	MR202
Kod EAN	8885020625745
Głębokość produktu	124,5 mm
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Diody LED	LAN, Zasilanie, Sieć WAN, WLAN
Gniazdo karty SIM	Tak
Firewall	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Filtrowanie URL	Tak
Kolor produktu	Czarny
Filtrowanie	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Ethernet WAN	Tak
Port USB	Nie
DSL WAN	Nie
Prąd wyjściowy	1 A
Dostęp dla gości	Tak
3G	Tak
Rodzaj zasilania	DC
Standardy 4G	LTE-TDD & LTE-FDD
Typ produktu	Router biurkowy
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Ostrzeżenia	Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.,Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury.,Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.
Standardy 3G	HSPA,UMTS
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Ilość portów Ethernet LAN/WAN	1

Generacja sieci mobilnej	4G
Ilość anten	2
Wyzwalanie portów	Tak
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Przycisk reset	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Napięcie operacyjne	12 V
Obsługiwane pasma UMTS	900,850,2100 MHz
Obsługiwane sieci 4G	1800 MHz,700 MHz,800 MHz,2600 MHz,2500 MHz,850 MHz,900 MHz,2300 MHz,2100 MHz
Stałe IP	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
zapobieganie atakom DoS	Tak
4G	Tak
Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE)	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Czułość odbiorcy	5 GHz: 11a 54M: -78 dBm 11ac VHT20: -92 dBm 11ac VHT40: -90 dBm 11ac VHT40: -67 dBm 11ac VHT80: -87 dBm 11ac VHT80: -64 dBm 2,4 GHz: 11g 54M: -74 dBm 11n HT20: -91 dBm 11n HT20: -72 dBm 11n HT40: -88 dBm 11n HT40: -69 dBm,PPTP VPN, Ope
Dynamiczny adres IP	Tak
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Typ połączenia WAN	RJ-45
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Obsługiwane przeglądarki	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Przewodowa sieć lan	Tak
Zabezpieczenie firewall	IP and MAC Address Binding
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,10 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s

Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	433 Mbit/s
Obsługa DMZ	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Filtrowanie adresów IP	Tak
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 2000,Windows 98SE,Windows 8.1,Windows 8,Windows 7,Windows XP,Windows Vista,Windows NT,Windows 10
Serwer DHCP	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Przekierowanie portów	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Klient DHCP	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	733 Mbit/s
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	64-bit WEP,WPA2,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2-PSK
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Wysokość produktu	33,5 mm
Obsługuje VPN	PPTP VPN, OpenVPN,5 GHz: 11a 54M: -78 dBm 11ac VHT20: -92 dBm 11ac VHT20: -72 dBm 11ac VHT40: -90 dBm 11ac VHT40: -67 dBm 11ac VHT80: -87 dBm 11ac VHT80: -64 dBm 2,4 GHz: 11g 54M: -74 dBm 11n HT20: -91 dBm 11n HT20: -72 dBm 11n HT40: -88 dBm 11n HT40: -69
Szerokość produktu	174 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M