

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-mr400-kolor-czarny-p-196197.html>

Router TP-LINK Archer MR400 (kolor czarny)

Cena brutto	389,99 zł
Cena netto	317,07 zł
Numer katalogowy	KILTPLR4G0012
Kod producenta	Archer MR400
Kod EAN	6935364080662
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Szerokość opakowania	307 mm
Głębokość	141 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Rodzaj opakowania	Pudełko
Gniazdo karty SIM	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP,WPA,64-bit WEP,WPA2-PSK,WPA-PSK,WPA2
Firewall	Tak
Głębokość opakowania	223 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Ethernet WAN	Tak
Kolor produktu	Czarny
Wysokość produktu	33,5 mm
DSL WAN	Nie
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Szerokość produktu	174 mm
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Głębokość produktu	124,5 mm
Dostęp dla gości	Tak
Port USB	Nie
4G	Tak
Diody LED	LAN, Zasilanie, Status, WLAN
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)

Rodzaj routera	Dwuzakresowy
3G	Tak
Wysokość opakowania	70 mm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac
Typ karty SIM	MicroSIM
Ilość anten	2
Typ połączenia	3G/4G/LTE SIM, xDSL (złącze kablowe LAN)
Standardy 4G	LTE
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Port WAN	1x RJ-45 10/100
Ostrzeżenia	Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.,Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury.,Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.
Standardy 3G	DC-HSPA+,HSPA,HSPA+,UMTS
Obsługiwane pasma UMTS	900,2100 MHz
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Funkcje routera	DMZ - Demilitarized Zone, Kontrola rodzicielska, Możliwość obsługi kart SIM, Obsługa IPv6, Obsługa VPN, QoS, Zapora firewall
Serwer VPN	PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN
Standardy 2G	GSM,Edge,GPRS
Obsługa pasm GSM	900,850,1900 MHz,1800
Obsługiwane sieci 4G	2600 MHz,800 MHz,2100 MHz,1800 MHz,900 MHz
Standard WiFi	300 Mb/s - 802.11 b/g/n, 867 Mb/s - 802.11 a/n/ac
Konstrukcja anteny	Wewnętrzne i zewnętrzne
Generacja sieci mobilnej	4G
zapobieganie atakom DoS	Tak
Pasmo	2,4 GHz, 5 GHz
Moc nadawania	CE:
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Standard sieci	4G / LTE, xDSL
Liczba tuneli vpn	10

Zgodny z Mac	Tak
Czułość odbiorcy	5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80 : -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm,PPTP, L2TP, IPSec
Prąd wyjściowy	1,5 A
Typ połączenia WAN	RJ-45
Przycisk reset	Tak
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Zabezpieczenia	Filtrowanie adresów IP, Firewall, Kontrola rodzicielska, WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK
Oprogramowanie do statycznych inspekcji pakietów	Tak
Zdemowalna antena (anten)	Tak
Porty LAN	3x 10/100Mbps
Napięcie operacyjne	12 V
Zabezpieczenie firewall	DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding
Rodzaj zasilania	DC
Zasilacz sieciowy	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	450 Mbit/s
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Wbudowany wyłącznik	Tak
Typ produktu	Router biurkowy
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Kolor główny	Czarny
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Przekazywanie VPN	Tak
Interfejsy	RJ-45 (Ethernet LAN)
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6
Liczba portów RJ-45	4 x RJ-45
Przewodowa sieć lan	Tak
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Kod producenta	Archer MR400
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,10 Mbit/s

Serwer DHCP	Tak
Dodatkowe informacje	Obsługa VPN
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n)
Przekierowanie portów	Tak
Przycisk WPS	Tak
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Tak
Rodzaj anteny	Zewnętrzna
Obsługa DMZ	Tak
Klient DHCP	Tak
Typ anteny	Wewnętrzne i zewnętrzne
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	867 Mbit/s
Certyfikaty	CE, RoHS
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	MacOS
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Zawartość zestawu	Instrukcja szybkiej instalacji, Kabel RJ-45, Zasilacz
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows XP Home x64,Windows 7,Windows 2000,Windows 98SE,Windows 8.1,Windows 8,Windows XP Home,Windows XP Professional,Windows 10,Windows Vista,Windows NT,Windows XP Professional x64
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Szerokość	202 mm
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Obsługuje VPN	PPTP, L2TP, IPSec,5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80 : -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm
Waga wraz z opakowaniem	670 g
Wysokość	33.6 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G036M