Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-mr400-kolor-czarny-p-196197.html



Router TP-LINK Archer MR400 (kolor czarny)

Cena brutto	**435,99 zł**
Cena netto	**354,46 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLR4G0012**
Kod producenta	**Archer MR400**
Kod EAN	**6935364080662**
Kolor produktu	**Czarny**
Przycisk WPS	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Obsługa DMZ	**Tak**
Ilość anten	**2**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**3**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**MacOS**
Obsługiwane pasma UMTS	**900,2100 MHz**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Port USB	**Nie**
Obsługa pasm GSM	**900,850,1900 MHz,1800**
Obsługiwane sieci 4G	**2600 MHz,800 MHz,2100 MHz,1800 MHz,900 MHz**
Rodzaj routera	**Dwuzakresowy**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows XP Home x64,Windows 7,Windows 2000,Windows 98SE,Windows 8.1,Windows 8,Windows XP Home,Windows XP Professional,Windows 10,Windows Vista,Windows NT,Windows XP Professional x64**
zapobieganie atakom DoS	**Tak**
Typ podłączenia	**3G/4G/LTE SIM, xDSL (złącze kablowe LAN)**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**

Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Port WAN	**1x RJ-45 10/100**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Czułość odbiorcy	**5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80 : -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm,PPTP, L2TP, IPSec**
Funkcje routera	**DMZ - Demilitarized Zone, Kontrola rodzicielska, Możliwość obsługi kart SIM, Obsługa IPv6, Obsługa VPN, QoS, Zapora firewall**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Standard WiFi	**300 Mb/s - 802.11 b/g/n, 867 Mb/s - 802.11 a/n/ac**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**128-bit WEP,WPA,64-bit WEP,WPA2-PSK,WPA-PSK,WPA2**
Zdjemowalna antena (anteny)	**Tak**
Pasmo	**2,4 GHz, 5 GHz**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Zabezpieczenie firewall	**DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding**
Standard sieci	**4G / LTE, xDSL**
Wysokość produktu	**33,5 mm**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**450 Mbit/s**
Prąd wyjściowy	**1,5 A**
Szerokość produktu	**174 mm**
Zabezpieczenia	**Filtrowanie adresów IP, Firewall, Kontrola rodzicielska, WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK**
Głębokość produktu	**124,5 mm**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**867 Mbit/s**
4G	**Tak**
Porty LAN	**3x 10/100Mbps**
Diody LED	**LAN, Zasilanie, Status, WLAN**
Przekazywanie VPN	**Tak**
3G	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC**
Wysokość opakowania	**70 mm**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**IPv4, IPv6**

Typ karty SIM	**MicroSIM**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Standardy 4G	**LTE**
Typ produktu	**Router biurkowy**
Serwer DHCP	**Tak**
Standardy 3G	**DC-HSPA+,HSPA,HSPA+,UMTS**
Kolor główny	**Czarny**
Przekierowanie portów	**Tak**
Interfejsy	**RJ-45 (Ethernet LAN)**
Ostrzeżenia	**Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.,Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury.,Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.**
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	**Tak**
Standardy 2G	**GSM,Edge,GPRS**
Liczba portów RJ-45	**4 x RJ-45**
Serwer VPN	**PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN**
Klient DHCP	**Tak**
Generacja sieci mobilnej	**4G**
Kod producenta	**Archer MR400**
Konstrukcja anteny	**Wewnątrzne i zewnętrzne**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**867 Mbit/s**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Moc nadawania	**CE:**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Fast Ethernet**
Zgodny z Mac	**Tak**
Dodatkowe informacje	**Obsługa VPN**
Liczba tuneli vpn	**10**
Połączenie USB 3G/4G	**Nie**
Przycisk reset	**Tak**
Rodzaj anteny	**Zewnętrzna**
Typ połączenia WAN	**RJ-45**
Obsługuje VPN	**PPTP, L2TP, IPSec,5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80 : -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm**

Napięcie operacyjne	**12 V**
Typ anteny	**Wewnątrzne i zewnętrzne**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Certyfikaty	**CE, RoHS**
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	**Tak**
Gniazdo/gniazda karty pamięci	**Nie**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Zawartość zestawu	**Instrukcja szybkiej instalacji, Kabel RJ-45, Zasilacz**
Gniazdo karty SIM	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Szerokość	**202 mm**
Firewall	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**670 g**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Wysokość	**33.6 mm**
Ethernet WAN	**Tak**
Szerokość opakowania	**307 mm**
Technologia okablowania	**10/100Base-T(X)**
Głębokość	**141 mm**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Karta sieciowa	**Tak**
DSL WAN	**Nie**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,10 Mbit/s**
Dostęp dla gości	**Tak**
Głębokość opakowania	**223 mm**
Standardy Wi- Fi	**802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n)**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M