

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-mr400-kolor-czarny-p-196197.html>

Router TP-LINK Archer MR400 (kolor czarny)

Cena brutto	338,99 zł
Cena netto	275,60 zł
Numer katalogowy	KILTPLR4G0012
Kod producenta	Archer MR400
Kod EAN	6935364080662
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac
Typ produktu	Router biurkowy
3G	Tak
Wysokość opakowania	70 mm
Kolor główny	Czarny
Typ karty SIM	MicroSIM
Ilość anten	2
Ostrzeżenia	Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.,Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury.,Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.
Interfejsy	RJ-45 (Ethernet LAN)
Standardy 4G	LTE
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Serwer VPN	PPTP VPN, IPSec VPN, OpenVPN
Liczba portów RJ-45	4 x RJ-45
Standardy 3G	DC-HSPA+,HSPA,HSPA+,UMTS
Obsługiwane pasma UMTS	900,2100 MHz
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Konstrukcja anteny	Wewnętrzne i zewnętrzne
Kod producenta	Archer MR400
Standardy 2G	GSM,Edge,GPRS
Obsługa pasm GSM	900,850,1900 MHz,1800
Obsługiwane sieci 4G	2600 MHz,800 MHz,2100 MHz,1800 MHz,900 MHz

Generacja sieci mobilnej	4G
zapobieganie atakom DoS	Tak
Moc nadawania	CE:
Dodatkowe informacje	Obsługa VPN
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Liczba tuneli vpn	10
Rodzaj anteny	Zewnętrzna
Zgodny z Mac	Tak
Czułość odbiorcy	5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80 : -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm,PPTP, L2TP, IPSec
Typ połączenia WAN	RJ-45
Typ anteny	Wewnętrzne i zewnętrzne
Przycisk reset	Tak
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	Tak
Certyfikaty	CE, RoHS
Napięcie operacyjne	12 V
Zdemowalna antena (anteny)	Tak
Zawartość zestawu	Instrukcja szybkiej instalacji, Kabel RJ-45, Zasilacz
Zasilacz sieciowy	Tak
Zabezpieczenie firewall	DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding
Szerokość	202 mm
Wbudowany wyłącznik	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	450 Mbit/s
Waga wraz z opakowaniem	670 g
Wysokość	33.6 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Szerokość opakowania	307 mm
Głębokość	141 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przekazywanie VPN	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko

Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6
Przewody	LAN (RJ-45)
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Głębokość opakowania	223 mm
Przewodowa sieć lan	Tak
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Kolor produktu	Czarny
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,10 Mbit/s
Serwer DHCP	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n)
Przekierowanie portów	Tak
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Przycisk WPS	Tak
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Tak
Port USB	Nie
Obsługa DMZ	Tak
Klient DHCP	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	867 Mbit/s
Rodzaj routera	Dwuzakresowy
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	MacOS
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Typ połączenia	3G/4G/LTE SIM, xDSL (złącze kablowe LAN)
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows XP Home x64,Windows 7,Windows 2000,Windows 98SE,Windows 8.1,Windows 8,Windows XP Home,Windows XP Professional,Windows 10,Windows Vista,Windows NT,Windows XP Professional x64
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Port WAN	1x RJ-45 10/100
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Obsługuje VPN	PPTP, L2TP, IPSec,5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80 :

	-60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm
Funkcje routera	DMZ - Demilitarized Zone, Kontrola rodzicielska, Możliwość obsługi kart SIM, Obsługa IPv6, Obsługa VPN, QoS, Zapora firewall
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Standard WiFi	300 Mb/s - 802.11 b/g/n, 867 Mb/s - 802.11 a/n/ac
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Pasma	2,4 GHz, 5 GHz
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP,WPA,64-bit WEP,WPA2-PSK,WPA-PSK,WPA2
Gniazdo karty SIM	Tak
Standard sieci	4G / LTE, xDSL
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Firewall	Tak
Prąd wyjściowy	1,5 A
Wysokość produktu	33,5 mm
Ethernet WAN	Tak
Zabezpieczenia	Filtrowanie adresów IP, Firewall, Kontrola rodzicielska, WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK
DSL WAN	Nie
Porty LAN	3x 10/100Mbps
Szerokość produktu	174 mm
Dostęp dla gości	Tak
Rodzaj zasilania	DC
Głębokość produktu	124,5 mm
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
4G	Tak
Diody LED	LAN, Zasilanie, Status, WLAN

Opis produktu

- Gwarancja: G036M