Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:25

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-mr402-p-345472.html



Router TP-Link Archer MR402

Cena brutto	**259,99 zł**
Cena netto	**211,37 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLR4G0037**
Kod producenta	**Archer MR402**
Kod EAN	**8885020625752**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Firewall	**Tak**
Ethernet WAN	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
DSL WAN	**Nie**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Dostęp dla gości	**Tak**
Port USB	**Nie**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Prąd wyjściowy	**1 A**
3G	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g**
Standardy 4G	**LTE-TDD & LTE-FDD**
Typ produktu	**Router biurkowy**
Ilość anten	**2**
Standardy 3G	**UMTS,HSPA**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Generacja sieci mobilnej	**4G**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE)	**Tak**
Obsługiwane sieci 4G	**1800 MHz,800 MHz,2300 MHz,2600 MHz,2500 MHz,900 MHz,850 MHz,2100 MHz,700 MHz**
Przycisk reset	**Tak**
Dynamiczny adres IP	**Tak**

4G	**Tak**
Ostrzeżenia	**Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.,Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury.,Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.**
Napięcie operacyjne	**12 V**
Typ połączenia WAN	**RJ-45**
Ilość portów Ethernet LAN/WAN	**1**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Obsługiwane przeglądarki	**Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0**
Wyzwalanie portów	**Tak**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	**Tak**
Konstrukcja anteny	**Zewnętrzny**
Technologia okablowania	**10/100Base-T(X)**
Obsługiwane pasma UMTS	**2100 MHz,900,850**
Stałe IP	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
zapobieganie atakom DoS	**Tak**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,10 Mbit/s**
Zabezpieczenie firewall	**IP and MAC Address Binding**
Standardy Wi- Fi	**802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**300 Mbit/s**
Obsługa DMZ	**Tak**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**867 Mbit/s**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**3**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**IPv4, IPv6**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 8,Windows 2000,Windows 98SE,Windows 10,Windows 8.1,Windows XP,Windows Vista,Windows NT,Windows 7**

Serwer DHCP	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Przekierowanie portów	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Klient DHCP	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**1167 Mbit/s**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**64-bit WEP,WPA-PSK,WPA2,128-bit WEP,WPA2-PSK,WPA**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Fast Ethernet**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Połączenie USB 3G/4G	**Nie**
Wysokość produktu	**33,5 mm**
Obsługuje VPN	**PPTP VPN, OpenVPN,5 GHz: 11a 54M: -77 dBm, 11ac VHT20: -95,5 dBm 11ac VHT20: -73 dBm 11ac VHT40: -93 dBm 11ac VHT20: -68 dBm 11ac VHT80: -90 dBm 11ac VHT20: -65 dBm 2,4 GHz: 11g 54M: -74,5 dBm 11n HT20: -92 dBm 11n HT20: -73 dBm 11n HT40: -89 dBm 11n HT40**
Szerokość produktu	**174 mm**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Głębokość produktu	**124,5 mm**
Gniazdo/gniazda karty pamięci	**Nie**
Diody LED	**LAN, Zasilanie, Sieć WAN, WLAN**
Gniazdo karty SIM	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M