

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-nx600-5g-ax3600-wireless-dual-p-341956.html>

Router TP-Link ARCHER NX600 5G AX3600 Wireless Dual

Cena brutto	1 388,99 zł
Cena netto	1 129,26 zł
Numer katalogowy	KILTPLR4G0036
Kod producenta	NX600
Kod EAN	8885020624878
Przycisk WPS	Tak
Obsługuje VPN	PPTP VPN, IPSec VPN, OpenVPN
Obsługa DMZ	Tak
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Gniazdo karty SIM	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Firewall	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 2000, Windows 98SE, Windows Vista, Windows NT, Windows 8.1, Windows XP, Windows 10, Windows 7, Windows 8
Ethernet WAN	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Ilość anten	10
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Ostrzeżenia	Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury., Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem., Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK
Certyfikaty zgodności	CE, RoHS
Obsługiwane sieci 4G	850 MHz, 3500 MHz, 900 MHz, 3700

	MHz,700 MHz,800 MHz,2300 MHz,2600 MHz,2500 MHz,1800 MHz,2100 MHz
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Ilość portów WAN/Ethernet LAN	1
Wysokość produktu	190 mm
Wyzwalanie portów	Tak
Szerokość produktu	99 mm
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Głębokość produktu	99 mm
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Przewody	LAN (RJ-45)
Konstrukcja anteny	Wewnętrzny
Kolor produktu	Biały
Obsługiwane pasma 5G	2600,850,700,1800,2300,2100,3500,2500,900,3700 MHz,800
Port USB	Nie
Kontrola rodzicielska	Tak
Prąd wyjściowy	2 A
Typ połączenia WAN	RJ-45
Typ karty SIM	NanoSIM
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Obsługiwane przeglądarki	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser
Standardy 4G	LTE-TDD & LTE-FDD
Typ produktu	Router biurkowy
Obsługiwane pasma UMTS	900,850,2100 MHz
Standardy 3G	HSPA+,UMTS,HSPA,DC-HSDPA
zapobieganie atakom DoS	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Generacja sieci mobilnej	5G
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Przycisk reset	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zabezpieczenie firewall	IPv4 SPI Firewall, IPv6 Firewall
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	1148 Mbit/s

Napięcie operacyjne	12 V
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	2402 Mbit/s
Zasilacz sieciowy	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6
Wbudowany wyłącznik	Tak
Serwer DHCP	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Klient DHCP	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	3600 Mbit/s
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac)
Połączenie USB 3G/4G	Nie

Opis produktu

- Gwarancja: G036M