

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-nx600-5g-ax3600-wireless-dual-p-341956.html>

Router TP-Link ARCHER NX600 5G AX3600 Wireless Dual

Cena brutto	1 388,99 zł
Cena netto	1 129,26 zł
Numer katalogowy	KILTPLR4G0036
Kod producenta	NX600
Kod EAN	8885020624878
Przycisk reset	Tak
Certyfikaty zgodności	CE,RoHS
Obsługiwane sieci 4G	850 MHz,3500 MHz,900 MHz,3700 MHz,700 MHz,800 MHz,2300 MHz,2600 MHz,2500 MHz,1800 MHz,2100 MHz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Ilość portów WAN/Ethernet LAN	1
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Wyzwalanie portów	Tak
Napięcie operacyjne	12 V
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Zasilacz sieciowy	Tak
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Wbudowany wyłącznik	Tak
Konstrukcja anteny	Wewnętrzny
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Obsługiwane pasma 5G	2600,850,700,1800,2300,2100,3500,2500,900,3700 MHz,800
Kontrola rodzicielska	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Typ połączenia WAN	RJ-45
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Obsługiwane przeglądarki	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac)

Obsługiwane pasma UMTS	900,850,2100 MHz
Przycisk WPS	Tak
Obsługa DMZ	Tak
zapobieganie atakom DoS	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 2000,Windows 98SE,Windows Vista,Windows NT,Windows 8.1,Windows XP,Windows 10,Windows 7,Windows 8
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Zabezpieczenie firewall	IPv4 SPI Firewall, IPv6 Firewal
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	1148 Mbit/s
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	2402 Mbit/s
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2,64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2-PSK
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Serwer DHCP	Tak
Wysokość produktu	190 mm
Klient DHCP	Tak
Szerokość produktu	99 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	3600 Mbit/s
Głębokość produktu	99 mm
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Przewody	LAN (RJ-45)
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Obsługuje VPN	PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN
Kolor produktu	Biały
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Port USB	Nie
Gniazdo karty SIM	Tak

Prąd wyjściowy	2 A
Firewall	Tak
Typ karty SIM	NanoSIM
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Standardy 4G	LTE-TDD & LTE-FDD
Typ produktu	Router biurkowy
Ethernet WAN	Tak
Standardy 3G	HSPA+,UMTS,HSPA,DC-HSDPA
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Generacja sieci mobilnej	5G
Ilość anten	10
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Ostrzeżenia	Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury.,Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.,Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M