

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-nx600-5g-ax3600-wireless-dual-p-341956.html>



Router TP-Link ARCHER NX600 5G AX3600 Wireless Dual

Cena brutto	1 388,99 zł
Cena netto	1 129,26 zł
Numer katalogowy	KILTPLR4G0036
Kod producenta	NX600
Kod EAN	8885020624878
Konstrukcja anteny	Wewnętrzny
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	3600 Mbit/s
Ilość portów WAN/Ethernet LAN	1
Serwer DHCP	Tak
Ostrzeżenia	Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury.,Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.,Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	2402 Mbit/s
Zabezpieczenie firewall	IPv4 SPI Firewall, IPv6 Firewal
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
zapobieganie atakom DoS	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Obsługiwane przeglądarki	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser
Firewall	Tak
Kontrola rodzicielska	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Kolor produktu	Biały
Zasilacz sieciowy	Tak
Głębokość produktu	99 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Wysokość produktu	190 mm

Przycisk reset	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2,64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2-PSK
Generacja sieci mobilnej	5G
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Standardy 4G	LTE-TDD & LTE-FDD
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 2000,Windows 98SE,Windows Vista,Windows NT,Windows 8.1,Windows XP,Windows 10,Windows 7,Windows 8
Obsługiwane sieci 4G	850 MHz,3500 MHz,900 MHz,3700 MHz,700 MHz,800 MHz,2300 MHz,2600 MHz,2500 MHz,1800 MHz,2100 MHz
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Ilość anten	10
Przycisk WPS	Tak
Typ produktu	Router biurkowy
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Prąd wyjściowy	2 A
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Obsługuje VPN	PPTP VPN, IPSec VPN, OpenVPN
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Wyzwalanie portów	Tak
Klient DHCP	Tak
Certyfikaty zgodności	CE,RoHS
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	1148 Mbit/s
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Obsługiwane pasma UMTS	900,850,2100 MHz
Ethernet WAN	Tak
Typ połączenia WAN	RJ-45
Gniazdo karty SIM	Tak
Obsługiwane pasma 5G	2600,850,700,1800,2300,2100,3500,2500,900,3700 MHz,800
Wbudowany wyłącznik	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Napięcie operacyjne	12 V

Szerokość produktu	99 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Standardy 3G	HSPA+,UMTS,HSPA,DC-HSDPA
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Typ karty SIM	NanoSIM
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac)
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Przewodowa sieć lan	Tak
Port USB	Nie

Opis produktu

- Gwarancja: G036M