Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-archer-nx600-5g-ax3600-wireless-dual-p-341956.html



Router TP-Link ARCHER NX600 5G AX3600 Wireless Dual

Cena brutto	**1 607,99 zł**
Cena netto	**1 307,31 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLR4G0036**
Kod producenta	**NX600**
Kod EAN	**8885020624878**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s**
Typ połączenia WAN	**RJ-45**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Obsługiwane przeglądarki	**Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser**
Przycisk WPS	**Tak**
Obsługiwane pasma UMTS	**900,850,2100 MHz**
Obsługa DMZ	**Tak**
zapobieganie atakom DoS	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 2000,Windows 98SE,Windows Vista,Windows NT,Windows 8.1,Windows XP,Windows 10,Windows 7,Windows 8**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Zabezpieczenie firewall	**IPv4 SPI Firewall, IPv6 Firewal**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**1148 Mbit/s**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**2402 Mbit/s**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**

Obsługiwane protokoły sieciowe	**IPv4, IPv6**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2,64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2-PSK**
Serwer DHCP	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Klient DHCP	**Tak**
Wysokość produktu	**190 mm**
Szerokość produktu	**99 mm**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**3600 Mbit/s**
Głębokość produktu	**99 mm**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Gigabit Ethernet**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Połączenie USB 3G/4G	**Nie**
Kolor produktu	**Biały**
Obsługuje VPN	**PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN**
Port USB	**Nie**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Prąd wyjściowy	**2 A**
Gniazdo karty SIM	**Tak**
Typ karty SIM	**NanoSIM**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
Firewall	**Tak**
Standardy 4G	**LTE-TDD & LTE-FDD**
Typ produktu	**Router biurkowy**
Ethernet WAN	**Tak**
Standardy 3G	**HSPA+,UMTS,HSPA,DC-HSDPA**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Generacja sieci mobilnej	**5G**
Ilość anten	**10**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Ostrzeżenia	**Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury.,Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.,Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**CE,RoHS**
Obsługiwane sieci 4G	**850 MHz,3500 MHz,900 MHz,3700 MHz,700 MHz,800 MHz,2300**

	MHz,2600 MHz,2500 MHz,1800 MHz,2100 MHz
Przycisk reset	**Tak**
Ilość portów WAN/Ethernet LAN	**1**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Wyzwalanie portów	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	**1**
Napięcie operacyjne	**12 V**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	**1**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Konstrukcja anteny	**Wewnętrzny**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Obsługiwane pasma 5G	**2600,850,700,1800,2300,2100,3500,2500,900,3700 MHz,800**
Karta sieciowa	**Tak**
Kontrola rodzicielska	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M