

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-ax3000-dual-band-2-4-ghz-5-ghz-wi-fi-6-802-11ax-bialy-3-wewnetrzne-p-345705.html>



Router TP-Link AX3000 Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Biały 3 Wewnętrzne

| | |
|--|---|
| Cena brutto | 813,99 zł |
| Cena netto | 661,78 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRIAE6 |
| Kod producenta | DECO X55(2-PACK) |
| Kod EAN | 4897098683002 |
| Szerokość produktu | 110 mm |
| Moc nadawcza (FCC) | 30 dBm |
| Głębokość produktu | 110 mm |
| Moc nadawcza (CE) | 20 - 23 dBm |
| Diody LED | Tak |
| Liczba sieci gościnnych (5 GHz) | 1 |
| Kolor produktu | Biały |
| Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz) | 1 |
| Typ produktu | Mesh router |
| Technologia Inteligent mesh | Tak |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Taktowanie procesora | 1 GHz |
| Proxy IGMP | Tak |
| Typ anteny | Wewnętrzne |
| Aktualizowanie oprogramowania przez | Kreator automatycznej aktualizacji |
| Zabezpieczenie firewall | SPI firewall |
| Certyfikaty | CE, FCC, RoHS, RCM |
| Kabel sieciowy | Tak |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo) | 574 Mbit/s |
| Kontrola rodzicielska | Tak |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo) | 2402 Mbit/s |
| Obsługiwane rodzaje WAN | Dynamic IP Static IP PPPoE PPTP L2TP |

| | |
|---|--|
| Universal Plug and Play (UPnP) | Tak |
| IGMP snooping | Tak |
| Serwer DHCP | Tak |
| Dynamiczny DNS (DDNS) | Tak |
| Klient DHCP | Tak |
| Obsługa jakości serwisu (QoS) | Tak |
| Ethernet WAN | Tak |
| Częstotliwość Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11n |
| Ilość anten | 2 |
| Ilość obsługiwanych urządzeń | 150 |
| Przycisk reset | Tak |
| Liczba dołączonych produktów | 2 szt. |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Certyfikaty zgodności | CE, RoHS |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
| Liczba urządzeń w zestawie | 2 szt. |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA, WPA3, WPA2 |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android 4.0, iOS 9.0 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| VLAN tagowany | Tak |
| Wysokość produktu | 114 mm |
| Funkcje kontroli rodzicielskiej | Na dobranoc, Filtr zawartości, Profile specjalne, Czas dla rodziny, Pause the Internet, Kontrola czasu, Time rewards, Raporty tygodniowe/miesięczne |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
