

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-ax3000-dual-band-2-4-ghz-5-ghz-wi-fi-6-802-11ax-bialy-3-wewnetrzne-p-345705.html>



Router TP-Link AX3000 Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Biały 3 Wewnętrzne

Cena brutto	810,99 zł
Cena netto	659,34 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRIAE6
Kod producenta	DECO X55(2-PACK)
Kod EAN	4897098683002
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Liczba urządzeń w zestawie	2 szt.
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA,WPA3,WPA2
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android 4.0,iOS 9.0
VLAN tagowany	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Funkcje kontroli rodzicielskiej	Na dobranoc, Filtr zawartości, Profile specjalne, Czas dla rodziny, Pause the Internet, Kontrola czasu, Time rewards, Raporty tygodniowe/miesięczne
Wysokość produktu	114 mm
Moc nadawcza (FCC)	30 dBm
Szerokość produktu	110 mm
Moc nadawcza (CE)	20 - 23 dBm
Głębokość produktu	110 mm
Diody LED	Tak
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Kolor produktu	Biały
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Typ produktu	Mesh router
Technologia Intelligent mesh	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Taktowanie procesora	1 GHz
Proxy IGMP	Tak
Zabezpieczenie firewall	SPI firewall

Typ anteny	Wewnętrzne
Aktualizowanie oprogramowania przez	Kreator automatycznej aktualizacji
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	574 Mbit/s
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS, RCM
Kabel sieciowy	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	2402 Mbit/s
Kontrola rodzicielska	Tak
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Obsługiwane rodzaje WAN	Dynamic IP Static IP PPPoE PPTP L2TP
Serwer DHCP	Tak
IGMP snooping	Tak
Klient DHCP	Tak
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Ethernet WAN	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11n
Ilość anten	2
Ilość obsługiwanych urządzeń	150
Przycisk reset	Tak
Liczba dołączonych produktów	2 szt.
Zasilacz sieciowy	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Standardy Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Certyfikaty zgodności	CE, RoHS

Opis produktu

- Gwarancja: G024M