

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-ax80-p-338802.html>



## Router TP-LINK AX80

Cena brutto	<b>560,99 zł</b>
Cena netto	<b>456,09 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLROU0144</b>
Kod producenta	<b>AX80</b>
Kod EAN	<b>4897098687956</b>
Konstrukcja anteny	<b>Wewnętrzne</b>
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	<b>1</b>
Obsługa Samby (pamięć masowa)	<b>Tak</b>
Serwer medialny	<b>Tak</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	<b>1148 Mbit/s</b>
Typ połączenia WAN	<b>RJ-45</b>
Ilość anten	<b>4</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
DSL WAN	<b>Nie</b>
Głębokość produktu	<b>189 mm</b>
Firewall	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>59 mm</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>5</b>
Typ interfejsu Ethernet LAN	<b>Gigabit Ethernet</b>
Przycisk WPS	<b>Tak</b>
Klient DHCP	<b>Tak</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	<b>1</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	<b>4804 Mbit/s</b>
Wbudowany wyłącznik	<b>Tak</b>
Typ produktu	<b>Router biurkowy</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Prąd wyjściowy	<b>2 A</b>
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	<b>1</b>

Wyzwalanie portów	<b>Tak</b>
Serwer VPN	<b>OpenVPN,PPTP ,L2TP</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.</b>
Lista kontrolna dostępu (ACL)	<b>Tak</b>
Wbudowany serwer FTP	<b>Tak</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>
Przewody	<b>LAN (RJ-45)</b>
Ethernet WAN	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>200 mm</b>
Gniazdo karty SIM	<b>Nie</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA-Enterprise,WPA,WPA2-Enterprise,WPA3,WPA2</b>
Połączenie USB 3G/4G	<b>Nie</b>
Obsługa DMZ	<b>Tak</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	<b>5952 Mbit/s</b>
Standardy Wi- Fi	<b>802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n)</b>
Przekierowanie portów	<b>Tak</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>1000 Mbit/s,2500 Mbit/s</b>
Universal Plug and Play (UPnP)	<b>Tak</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 6 (802.11ax)</b>
Napięcie operacyjne	<b>12 V</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC</b>
Instrukcja szybkiej instalacji	<b>Tak</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M