

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-c50-xdsl-2-4-ghz-5-ghz-p-196213.html>

Router TP-LINK C50 (xDSL; 2,4 GHz, 5 GHz)

Cena brutto	103,99 zł
Cena netto	84,54 zł
Numer katalogowy	KILTPLROU0038
Kod producenta	C50
Kod EAN	6935364081065
Funkcje routera	Punkt dostępowy
Generacja sieci mobilnej	4G
Standard WiFi	11 Mb/s - 802.11b, 54 Mb/s - 802.11a, 54 Mb/s - 802.11g, 600 Mb/s - 802.11n, 867 Mb/s - 802.11ac
Zgodny z Mac	Tak
Pasmo	2,4 GHz, 5 GHz
Przycisk reset	Tak
Standard sieci	IEEE 802.11 a / b / g / n / ac
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Prąd wyjściowy	0,85 A
Napięcie operacyjne	9 V
Porty LAN	4x 10/100Mbps
Zasilacz sieciowy	Tak
Ostrzeżenia	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Wbudowany wyłącznik	Tak
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Procesor wbudowany	Tak
Typ połączenia WAN	RJ-45
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Oprogramowanie do stałych inspekcji	Tak

pakietów	
Typ produktu	Router biurkowy
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
zapobieganie atakom DoS	Tak
Kolor główny	Niebieski
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Czułość odbiorcy	5GHz: 11a 54M: -77dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -66dBm 11ac VHT80 MCS9: -62dBm 2.4GHz: 11g 5.5M: -94dBm 11g 54M: -78dBm 11n HT20 MCS7: -75dBm 11n HT40 MCS7: -72dBm,PPTP, L2TP, IPSec
Interfejsy	RJ-45 (Ethernet LAN)
Przewodowa sieć lan	Tak
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Liczba portów USB 2.0	1
Zabezpieczenie firewall	Domain Filter, IP Address Binding, MAC Address Binding
Liczba portów RJ-45	5 x RJ-45
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Kod producenta	C50
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac)
Przycisk WPS	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Rodzaj anteny	Zewnętrzna
Obsługa DMZ	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4 / IPv6
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,WPA-PSK,WPA2,64-bit WEP,128-bit WEP,WPA
Typ anteny	Zewnętrzny
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Filtrowanie adresów IP	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Wysokość produktu	32,1 mm

Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Serwer DHCP	Tak
Szerokość produktu	182,9 mm
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Przekierowanie portów	Tak
Głębokość produktu	123,5 mm
Obsługuje VPN	PPTP, L2TP, IPSec, 5GHz: 11a 54M: -77dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -66dBm 11ac VHT80 MCS9: -62dBm 2.4GHz: 11g 5.5M: -94dBm 11g 54M: -78dBm 11n HT20 MCS7: -75dBm 11n HT40 MCS7: -72dBm
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Klient DHCP	Tak
Wysokość opakowania	76 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	867 Mbit/s
Waga wraz z opakowaniem	670 g
Gniazdo karty SIM	Nie
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Firewall	Tak
Szerokość opakowania	290 mm
Filtrowanie	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Ethernet WAN	Tak
Głębokość opakowania	240 mm
DSL WAN	Nie
Kolor produktu	Czarny
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Port USB	Tak
Ilość anten	2
Rodzaj routera	Dwuzakresowy
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Typ połączenia	xDSL (złącze kablowe LAN)
4G	Nie
Port WAN	Brak danych



3G

Nie

Opis produktu

- Gwarancja: G036M