

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-c50-xdsl-2-4-ghz-5-ghz-p-196213.html>



Router TP-LINK C50 (xDSL; 2,4 GHz, 5 GHz)

Cena brutto	117,99 zł
Cena netto	95,93 zł
Numer katalogowy	KILTPLROU0038
Kod producenta	C50
Kod EAN	6935364081065
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Przekierowanie portów	Tak
Zgodny z Mac	Tak
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
3G	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet WAN	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Firewall	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Zasilacz sieciowy	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	867 Mbit/s
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4 / IPv6
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Filtrowanie adresów MAC	Tak
zapobieganie atakom DoS	Tak
Typ połączenia WAN	RJ-45

Ostrzeżenia	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,WPA-PSK,WPA2,64-bit WEP,128-bit WEP,WPA
Pasma	2,4 GHz, 5 GHz
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Funkcje routera	Punkt dostępowy
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Typ połączenia	xDSL (złącze kablowe LAN)
Typ anteny	Zewnętrzny
Port USB	Tak
Kolor produktu	Czarny
Liczba portów RJ-45	5 x RJ-45
Przewody	LAN (RJ-45)
Interfejsy	RJ-45 (Ethernet LAN)
Waga wraz z opakowaniem	670 g
Typ produktu	Router biurkowy
Głębokość produktu	123,5 mm
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Wysokość produktu	32,1 mm
Prąd wyjściowy	0,85 A
Klient DHCP	Tak
Przycisk reset	Tak
Serwer DHCP	Tak
Generacja sieci mobilnej	4G
4G	Nie
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Ilość anten	2
Przycisk WPS	Tak
DSL WAN	Nie
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s
Filtrowanie	Tak
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Gniazdo karty SIM	Nie

Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Obsługuje VPN	PPTP, L2TP, IPSec, 5GHz: 11a 54M: -77dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -66dBm 11ac VHT80 MCS9: -62dBm 2.4GHz: 11g 5.5M: -94dBm 11g 54M: -78dBm 11n HT20 MCS7: -75dBm 11n HT40 MCS7: -72dBm
Wbudowany wyłącznik	Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Napięcie operacyjne	9 V
Filtrowanie adresów IP	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Zabezpieczenie firewall	Domain Filter, IP Address Binding, MAC Address Binding
Czułość odbiorcy	5GHz: 11a 54M: -77dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -66dBm 11ac VHT80 MCS9: -62dBm 2.4GHz: 11g 5.5M: -94dBm 11g 54M: -78dBm 11n HT20 MCS7: -75dBm 11n HT40 MCS7: -72dBm, PPTP, L2TP, IPSec
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	Tak
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Standard sieci	IEEE 802.11 a / b / g / n / ac
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Standard WiFi	11 Mb/s - 802.11b, 54 Mb/s - 802.11a, 54 Mb/s - 802.11g, 600 Mb/s - 802.11n, 867 Mb/s - 802.11ac
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Port WAN	Brak danych
Rodzaj routera	Dwuzakresowy
Rodzaj anteny	Zewnętrzna
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Kod producenta	C50
Głębokość opakowania	240 mm
Liczba portów USB 2.0	1
Szerokość opakowania	290 mm
Kolor główny	Niebieski
Wysokość opakowania	76 mm
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Szerokość produktu	182,9 mm

Porty LAN

4x 10/100Mbps

Zakres temperatur (eksploatacja)

0 - 40 °C

Opis produktu

- Gwarancja: G036M