

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-c50-xdsl-2-4-ghz-5-ghz-p-196213.html>

Router TP-LINK C50 (xDSL; 2,4 GHz, 5 GHz)

| | |
|--|---|
| Cena brutto | 117,99 zł |
| Cena netto | 95,93 zł |
| Numer katalogowy | KILTPLROU0038 |
| Kod producenta | C50 |
| Kod EAN | 6935364081065 |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przekierowanie portów | Tak |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Tak |
| 3G | Nie |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
| Obsługa DMZ | Tak |
| Częstotliwość Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet WAN | Tak |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Firewall | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Połączenie USB 3G/4G | Nie |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (max) | 867 Mbit/s |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | IPv4 / IPv6 |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo) | 300 Mbit/s |
| Filtrowanie adresów MAC | Tak |
| zapobieganie atakom DoS | Tak |
| Typ połączenia WAN | RJ-45 |

| | |
|--|---|
| Ostrzeżenia | Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieciami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem. |
| Rodzaj routera | Dwuzakresowy |
| Rodzaj anteny | Zewnętrzna |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Kod producenta | C50 |
| Głębokość opakowania | 240 mm |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Szerokość opakowania | 290 mm |
| Kolor główny | Niebieski |
| Wysokość opakowania | 76 mm |
| Rodzaj wtyczki sieciowej | Brak danych |
| Szerokość produktu | 182,9 mm |
| Porty LAN | 4x 10/100Mbps |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Standard sieci | IEEE 802.11 a / b / g / n / ac |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
| Standard WiFi | 11 Mb/s - 802.11b, 54 Mb/s - 802.11a, 54 Mb/s - 802.11g, 600 Mb/s - 802.11n, 867 Mb/s - 802.11ac |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Port WAN | Brak danych |
| Klient DHCP | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Serwer DHCP | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 4G |
| 4G | Nie |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Ilość anten | 2 |
| Przycisk WPS | Tak |
| DSL WAN | Nie |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s,100 Mbit/s |
| Filtrowanie | Tak |
| Technologia okablowania | 10/100Base-T(X) |

| | |
|--|--|
| Gniazdo karty SIM | Nie |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Obsługuje VPN | PPTP, L2TP, IPSec, 5GHz: 11a 54M: -77dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -66dBm 11ac VHT80 MCS9: -62dBm 2.4GHz: 11g 5.5M: -94dBm 11g 54M: -78dBm 11n HT20 MCS7: -75dBm 11n HT40 MCS7: -72dBm |
| Wbudowany wyłącznik | Tak |
| Typ interfejsu Ethernet LAN | Fast Ethernet |
| Napięcie operacyjne | 9 V |
| Filtrowanie adresów IP | Tak |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo) | 867 Mbit/s |
| Zabezpieczenie firewall | Domain Filter, IP Address Binding, MAC Address Binding |
| Czułość odbiorcy | 5GHz: 11a 54M: -77dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -66dBm 11ac VHT80 MCS9: -62dBm 2.4GHz: 11g 5.5M: -94dBm 11g 54M: -78dBm 11n HT20 MCS7: -75dBm 11n HT40 MCS7: -72dBm, PPTP, L2TP, IPSec |
| Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów | Tak |
| Konstrukcja anteny | Zewnętrzny |
| Typ podłączenia | xDSL (złącze kablowe LAN) |
| Typ anteny | Zewnętrzny |
| Port USB | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Liczba portów RJ-45 | 5 x RJ-45 |
| Przewody | LAN (RJ-45) |
| Interfejsy | RJ-45 (Ethernet LAN) |
| Waga wraz z opakowaniem | 670 g |
| Typ produktu | Router biurkowy |
| Głębokość produktu | 123,5 mm |
| Rodzaj zasilania | Prąd przemienny |
| Wysokość produktu | 32,1 mm |
| Prąd wyjściowy | 0,85 A |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA2, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA |
| Pasmo | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |

Funkcje routera

Punkt dostępowy

Obsługiwane systemy operacyjne
Windows

Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M