Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-deco-m4-2-pack-dual-band-2-4-ghz-5-ghz-wi-fi-5-802-11ac-bialy-wewnetrzne-p-331305.html



Router TP-Link Deco M4 2-pack Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Biały Wewnętrzne

Cena brutto	**359,99 zł**
Cena netto	**292,67 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAYUP**
Kod producenta	**Deco M4(2-Pack)**
Kod EAN	**6935364085391**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Liczba urządzeń w zestawie	**2 szt.**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA-PSK,WPA2-PSK**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android 5.0,Android 5.0,iOS 11.0,iOS 11.0,Android 4.0,Android 7.0,Android 7.0,Android 7.0,iOS 10.0,iOS 13,Android 8.0,iOS 12,Android 6.0,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,Android 9.0**
BeamForming	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	**1**
Wysokość produktu	**190 mm**
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	**1**
Szerokość produktu	**90,7 mm**
Głębokość produktu	**90,7 mm**
Stałe IP	**Tak**
Diody LED	**Zasilanie, Status**
Dynamiczny adres IP	**Tak**
Wysokość opakowania	**241 mm**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**1,51 kg**
Kabel sieciowy	**Tak**
Waga produktu	**730 g**
Kontrola rodzicielska	**Tak**
Szerokość opakowania	**365 mm**

Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Głębokość opakowania	**105 mm**
Zabezpieczenie firewall	**SPI**
Kolor produktu	**Biały**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**300 Mbit/s**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**867 Mbit/s**
Typ produktu	**System siatki**
Serwer DHCP	**Tak**
Dostęp dla gości	**Tak**
Typ anteny	**Wewnętrzny**
Przekierowanie portów	**Tak**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Certyfikaty	**FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC**
Klient DHCP	**Tak**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**1167 Mbit/s**
Ilość anten	**2**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Prąd wyjściowy adaptera AC	**1,2 A**
Napięcie wejściowe adaptera AC	**100 - 240 V**
Częstotliwość adaptera AC	**50 - 60 Hz**
Liczba dołączonych produktów	**2 szt.**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Napięcie wyjściowe adaptera AC	**12 V**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Kabel Ethernet	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Ostrzeżenia	**Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą**

	zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Certyfikaty zgodności	**CE,RoHS**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M