

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-deco-m4-2-pack-dual-band-2-4-ghz-5-ghz-wi-fi-5-802-11ac-bialy-wewnetrzne-p-331305.html>



## Router TP-Link Deco M4 2-pack Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Białe Wewnętrzne

Cena brutto	<b>294,99 zł</b>
Cena netto	<b>239,83 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRAYUP</b>
Kod producenta	<b>Deco M4(2-Pack)</b>
Kod EAN	<b>6935364085391</b>
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	<b>iOS 9.0,iOS 9.0,Android 6.0,iOS 12,iOS 13,iOS 11.0,iOS 11.0,Android 4.0,Android 7.0,Android 7.0,Android 7.0,Android 5.0,Android 5.0,iOS 10.0,iOS 9.0,iOS 9.0,Android 9.0,Android 8.0</b>
Certyfikaty zgodności	<b>CE,RoHS</b>
Kabel Ethernet	<b>Tak</b>
Przekierowanie portów	<b>Tak</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	<b>867 Mbit/s</b>
Zabezpieczenie firewall	<b>SPI</b>
Kontrola rodzicielska	<b>Tak</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Stałe IP	<b>Tak</b>
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	<b>1</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>2</b>
Typ anteny	<b>Wewnętrzny</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Głębokość opakowania	<b>105 mm</b>
Częstotliwość adaptera AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Waga produktu	<b>730 g</b>
Prąd wyjściowy adaptera AC	<b>1,2 A</b>
Wysokość opakowania	<b>241 mm</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>

Głębokość produktu	<b>90,7 mm</b>
Ilość anten	<b>2</b>
Wysokość produktu	<b>190 mm</b>
Dostęp dla gości	<b>Tak</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA2-PSK,WPA-PSK</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	<b>1167 Mbit/s</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Liczba urządzeń w zestawie	<b>2 szt.</b>
Ostrzeżenia	<b>Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	<b>300 Mbit/s</b>
Dynamiczny DNS (DDNS)	<b>Tak</b>
Kabel sieciowy	<b>Tak</b>
Dynamiczny adres IP	<b>Tak</b>
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	<b>1</b>
BeamForming	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Certyfikaty	<b>FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n)</b>
Typ produktu	<b>System siatki</b>
Napięcie wyjściowe adaptera AC	<b>12 V</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Liczba dołączonych produktów	<b>2 szt.</b>
Szerokość opakowania	<b>365 mm</b>
Napięcie wejściowe adaptera AC	<b>100 - 240 V</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>1,51 kg</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Diody LED	<b>Zasilanie, Status</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>90,7 mm</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>

---

Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Obsługa jakość serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Klient DHCP	<b>Tak</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M