

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-deco-m4-2-pack-dual-band-2-4-ghz-5-ghz-wi-fi-5-802-11ac-bialy-wewnetrzne-p-331305.html>



Router TP-Link Deco M4 2-pack Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Biały Wewnętrzne

Cena brutto	294,99 zł
Cena netto	239,83 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAYUP
Kod producenta	Deco M4(2-Pack)
Kod EAN	6935364085391
Ostrzeżenia	Należy unikać kontaktu z cieciami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Certyfikaty zgodności	CE,RoHS
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,WPA-PSK
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Liczba urządzeń w zestawie	2 szt.
Wysokość produktu	190 mm
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS 9.0,iOS 9.0,Android 6.0,iOS 12,iOS 13,iOS 11.0,iOS 11.0,Android 4.0,Android 7.0,Android 7.0,Android 7.0,Android 5.0,Android 5.0,iOS 10.0,iOS 9.0,iOS 9.0,Android 9.0,Android 8.0
Szerokość produktu	90,7 mm
BeamForming	Tak
Głębokość produktu	90,7 mm
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Diody LED	Zasilanie, Status
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Wysokość opakowania	241 mm
Stałe IP	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,51 kg

Dynamiczny adres IP	Tak
Waga produktu	730 g
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Szerokość opakowania	365 mm
Kabel sieciowy	Tak
Głębokość opakowania	105 mm
Kontrola rodzicielska	Tak
Kolor produktu	Biały
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Zabezpieczenie firewall	SPI
Typ produktu	System siatki
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Dostęp dla gości	Tak
Typ anteny	Wewnętrzny
Serwer DHCP	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Certyfikaty	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Przekierowanie portów	Tak
Ilość anten	2
Klient DHCP	Tak
Przycisk reset	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1167 Mbit/s
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Prąd wyjściowy adaptera AC	1,2 A
Napięcie wejściowe adaptera AC	100 - 240 V
Częstotliwość adaptera AC	50 - 60 Hz
Liczba dołączonych produktów	2 szt.
Zasilacz sieciowy	Tak
Napięcie wyjściowe adaptera AC	12 V
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Standardy Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n)

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Kabel Ethernet	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%

Opis produktu

- Gwarancja: F024M