

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-er706w-p-300550.html>

Router TP-LINK ER706W

Cena brutto	638,99 zł
Cena netto	519,50 zł
Numer katalogowy	KILTPLROU0130
Kod producenta	ER706W
Kod EAN	4895252500691
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	3000 Mbit/s
Wielkość pamięci flash	128 MB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA3-Enterprise,WPA,WPA2
Połączenie USB 3G/4G	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Gniazdo karty SIM	Nie
Wysokość produktu	35 mm
Filtrowanie URL	Tak
Szerokość produktu	226 mm
Filtrowanie	Tak
Głębokość produktu	131 mm
Ethernet WAN	Tak
Diody LED	System, USB, Sieć WAN, WLAN
Kolor produktu	Czarny
DSL WAN	Nie
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Port USB	Tak
Prąd wyjściowy	2 A
Rodzaj zasilania	DC
Ostrzeżenia	Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia -

	ryzyko porażenia prądem.
Typ produktu	Router stacjonarny/polowy
Wyzwalanie portów	Tak
Dostęp dla gości	Tak
Pobór mocy	11,8 W
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Technologia Intelligent mesh	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Dostęp do harmonogramu	Tak
Ilość anten	3
Liczba tuneli vpn	50
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Protokół wybierania drogi	RIP,OSPF
Typ pamięci RAM	DDR4
Typ połączenia WAN	SFP
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
MIMO	Tak
Przycisk reset	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Napięcie operacyjne	12 V
Zasilacz sieciowy	Tak
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Poziom wzmocnienia anteny (max)	4,5 dBi
Przewodowa sieć lan	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	574 Mbit/s
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	2402 Mbit/s
Podręcznik użytkownika	Tak
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4

Serwer DHCP	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Przekierowanie portów	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G060M