

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-er706w-p-300550.html>

Router TP-LINK ER706W



Cena brutto	658,99 zł
Cena netto	535,76 zł
Numer katalogowy	KILTPLROU0130
Kod producenta	ER706W
Kod EAN	4895252500691
Prąd wyjściowy	2 A
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	3000 Mbit/s
Wielkość pamięci flash	128 MB
Rodzaj zasilania	DC
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Typ produktu	Router stacjonarny/polowy
Połączenie USB 3G/4G	Tak
Dostęp dla gości	Tak
Pobór mocy	11,8 W
Gniazdo karty SIM	Nie
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Ilość anten	3
Filtrowanie URL	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Filtrowanie	Tak
Typ pamięci RAM	DDR4
Ethernet WAN	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
DSL WAN	Nie
Przycisk reset	Tak
Napięcie operacyjne	12 V
Zasilacz sieciowy	Tak
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Przewodowa sieć lan	Tak
Ostrzeżenia	Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować

	fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Wyzwalanie portów	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Technologia Intelligent mesh	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Dostęp do harmonogramu	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Liczba tuneli vpn	50
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Protokół wybierania drogi	RIP,OSPF
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Typ połączenia WAN	SFP
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
MIMO	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA3-Enterprise,WPA,WPA2
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Wysokość produktu	35 mm
Poziom wzmocnienia anteny (max)	4,5 dBi
Szerokość produktu	226 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	574 Mbit/s
Głębokość produktu	131 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	2402 Mbit/s
Diody LED	System, USB, Sieć WAN, WLAN
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
Kolor produktu	Czarny
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak

Możliwość montażu na ścianie	Tak
Serwer DHCP	Tak
Port USB	Tak
Przekierowanie portów	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G060M