

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-ex141-1500mb-s-a-b-g-n-ac-ax-p-320633.html>



## Router TP-Link EX141 (1500Mb/s a/b/g/n/ac/ax)

Cena brutto	<b>208,99 zł</b>
Cena netto	<b>169,91 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLROU0132</b>
Kod producenta	<b>EX141</b>
Kod EAN	<b>4895252502312</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Protokoły zarządzające	<b>TR-069, TR-098, TR-181, TR-111, and TR-143</b>
Dynamiczny DNS (DDNS)	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>33,3 mm</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	<b>300 Mbit/s</b>
Szerokość produktu	<b>182,7 mm</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	<b>1201 Mbit/s</b>
Głębokość produktu	<b>94 mm</b>
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	<b>Tak</b>
Przewody	<b>LAN (RJ-45)</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Przekazywanie VPN	<b>Tak</b>
Port USB	<b>Nie</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Prąd wyjściowy	<b>1 A</b>
Przekierowanie portów	<b>Tak</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC</b>
Klient DHCP	<b>Tak</b>
Firewall	<b>Tak</b>
Typ produktu	<b>Router biurkowy</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	<b>1201 Mbit/s</b>
Ethernet WAN	<b>Tak</b>
Modulacja	<b>1024-QAM</b>
Typ interfejsu Ethernet LAN	<b>Gigabit Ethernet</b>

Częstotliwość Wi-Fi	<b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>
Połączenie USB 3G/4G	<b>Nie</b>
Ilość anten	<b>4</b>
Obsługuje VPN	<b>IPSec, PPTP, L2TP</b>
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	<b>Tak</b>
Obsługa jakość serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Instrukcja szybkiej instalacji	<b>Tak</b>
Gniazdo karty SIM	<b>Nie</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Napięcie operacyjne	<b>12 V</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 6 (802.11ax)</b>
Technologia okablowania	<b>10/100/1000Base-T(X)</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11g,802.11a</b>
Przycisk WPS	<b>Tak</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.</b>
Obsługa DMZ	<b>Tak</b>
Serwer VPN	<b>PPTP, OpenVPN, IPSec</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>4</b>
Wyzwalanie portów	<b>Tak</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Tak</b>
Konstrukcja anteny	<b>Zewnętrzny</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Tak</b>
Technologia Intelligent mesh	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Kontrola rodzicielska	<b>Tak</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Funkcjonalność NAT	<b>ALG, Virtual Server, Port Trigger, DMZ, uPnP</b>

---

Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 60 °C</b>
Typ połączenia WAN	<b>RJ-45</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>IPSEC,WPA,WPA3,WPA2,SSID</b>
Obsługiwane przeglądarki	<b>Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 browsers or higher</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M