

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-ex141-p-320633.html>

Router TP-Link EX141

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Cena brutto | 241,99 zł |
| Cena netto | 196,74 zł |
| Numer katalogowy | KILTPLROU0132 |
| Kod producenta | EX141 |
| Kod EAN | 4895252502312 |
| Typ interfejsu Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT) | Tak |
| Przewody | LAN (RJ-45) |
| Połączenie USB 3G/4G | Nie |
| Przekazywanie VPN | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Obsługuje VPN | IPSec, PPTP, L2TP |
| Serwer DHCP | Tak |
| Port USB | Nie |
| Obsługa jakości serwisu (QoS) | Tak |
| Prąd wyjściowy | 1 A |
| Gniazdo karty SIM | Nie |
| Rodzaj zasilania | DC |
| Firewall | Tak |
| Typ produktu | Router biurkowy |
| Modulacja | 1024-QAM |
| Ethernet WAN | Tak |
| Częstotliwość Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Ilość anten | 4 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
| Instrukcja szybkiej instalacji | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Napięcie operacyjne | 12 V |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Przewodowa sieć lan | Tak |

| | |
|--|--|
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b |
| Przycisk WPS | Tak |
| Serwer VPN | PPTP, OpenVPN, IPSec |
| Obsługa DMZ | Tak |
| Wyzwalanie portów | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Konstrukcja anteny | Zewnętrzny |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Technologia Inteligent mesh | Tak |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Kontrola rodzicielska | Tak |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Funkcjonalność NAT | ALG, Virtual Server, Port Trigger, DMZ, uPnP |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
| Typ połączenia WAN | RJ-45 |
| Obsługiwane przeglądarki | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 browsers or higher |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | IPSec,SSID,WPA,WPA3,WPA2 |
| Protokoły zarządzające | TR-069, TR-098, TR-181, TR-111, and TR-143 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Przekierowanie portów | Tak |
| Dynamiczny DNS (DDNS) | Tak |
| Wysokość produktu | 33,3 mm |
| Klient DHCP | Tak |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo) | 300 Mbit/s |
| Szerokość produktu | 182,7 mm |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (max) | 1201 Mbit/s |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo) | 1201 Mbit/s |
| Głębokość produktu | 94 mm |



Opis produktu

- Gwarancja: G024M