

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-tl-wr802n-ads12-xdsl-2-4-ghz-p-196208.html>

Router TP-LINK TL-WR802N (ADSL2+, xDSL; 2,4 GHz)

Cena brutto	93,99 zł
Cena netto	76,41 zł
Numer katalogowy	KILTPLROU0007
Kod producenta	TL-WR802N
Kod EAN	6935364071714
Typ połączenia	ADSL2+, xDSL (złącze kablowe LAN)
DSL WAN	Nie
Funkcje routera	Punkt dostępowy, Zapora firewall
Połączenie xDSL	Nie
Częstotliwość Wi-Fi	Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
Standard WiFi	11 Mb/s - 802.11b, 150 Mb/s - 802.11n, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11a, 54 Mb/s - 802.11g
Łączność z siecią komórkową	Nie
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
Wyzwalanie portów	Tak
Ilość anten	2
Pasma	2,4 GHz
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Prąd wyjściowy	1 A
Konstrukcja anteny	Wewnętrzne
Przewodowa sieć lan	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Porty LAN	1x 10/100Mbps
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s, 10 Mbit/s
4G	Nie
Rodzaj zasilania	USB
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Federalna Komisja Łączności (FCC)

Podręcznik użytkownika	Tak
3G	Nie
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Port triggering	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Generacja sieci mobilnej	4G
Typ produktu	Przenośny router
Obsługiwane rodzaje WAN	IP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP
Pasma częstotliwości	2.4 GHz
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Kolor główny	Czarny
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Przycisk reset	Tak
Liczba portów RJ-45	1 x RJ-45
zapobieganie atakom DoS	Tak
Moc nadawania	CE: ,
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Napięcie operacyjne	5 V
Kod producenta	TL-WR802N
Możliwości montowania w stelażu	Nie
xDSL connection	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	macOS
Zasilacz sieciowy	Tak
Rodzaj anteny	Brak danych
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
WLAN prędkość przesyłania danych	300,11,54 Mbit/s
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1,Windows Vista Home Premium,Windows 8 Pro,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Enterprise x64,Windows Vista Business,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Ultimate x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows NT,Windows Vi
Wbudowany wyłącznik	Tak
Typ anteny	Wewnętrzne
Filtrowanie adresów MAC	Tak

Połączenie z siecią komórkową	Nie
Procesor wbudowany	Tak
Zakres częstotliwości	2,4 - 2,4835 GHz
Zabezpieczenie firewall	SPI
Typ połączenia WAN	RJ-45
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Przekazywanie VPN	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Ilość portów USB	1
Filtrowanie adresów IP	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-Enterprise, WPA, WPA2-Enterprise, WEP, WPA2
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Serwer DHCP	Tak
Wysokość produktu	18 mm
Przekierowanie portów	Tak
Szerokość produktu	57 mm
Klient DHCP	Tak
Głębokość produktu	57 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	300 Mbit/s
Diody LED	Działanie, LAN, Zasilanie, WLAN
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Wysokość opakowania	73,5 mm
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Waga wraz z opakowaniem	240 g
Szerokość opakowania	110 mm
Obsługuje VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Przewody	USB, LAN (RJ-45)
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Głębokość opakowania	109 mm
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Kolor produktu	Niebieski, Biały

Gniazdo karty SIM	Nie
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Firewall	Tak
Port USB	Tak
Filtrowanie	Tak
Rodzaj routera	Jednozakresowy
Ethernet WAN	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M