

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-tl-wr802n-ads12-xdsl-2-4-ghz-p-196208.html>

Router TP-LINK TL-WR802N (ADSL2+, xDSL; 2,4 GHz)

Cena brutto	93,99 zł
Cena netto	76,41 zł
Numer katalogowy	KILTPLROU0007
Kod producenta	TL-WR802N
Kod EAN	6935364071714
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA,WPA2-Enterprise,WEP,WPA2 ,WPA-Enterprise
zapobieganie atakom DoS	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	MacOS
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Wysokość produktu	18 mm
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Możliwości montowania w stelażu	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows Vista Enterprise,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Enterprise x64,Windows Vista Home Basic x64,Windows 8.1 x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows 8 Enterpr
Szerokość produktu	57 mm
Gniazdo karty SIM	Nie
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Głębokość produktu	57 mm
Firewall	Tak
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Diody LED	Działanie, LAN, Zasilanie, WLAN
Filtrowanie	Tak
Zabezpieczenie firewall	SPI

Wysokość opakowania	73,5 mm
Ethernet WAN	Tak
Przekazywanie VPN	Tak
Waga wraz z opakowaniem	240 g
DSL WAN	Nie
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6
Szerokość opakowania	110 mm
Częstotliwość Wi-Fi	Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
Filtrowanie adresów IP	Tak
Przewody	LAN (RJ-45),USB
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Głębokość opakowania	109 mm
Ilość anten	2
Serwer DHCP	Tak
Kolor produktu	Biały,Niebieski
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Przekierowanie portów	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Klient DHCP	Tak
4G	Nie
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	300 Mbit/s
Port USB	Tak
3G	Nie
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Rodzaj routera	Jednozakresowy
Generacja sieci mobilnej	4G
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Typ połączenia	ADSL2+, xDSL (złącze kablowe LAN)
Ostrzeżenia	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.

Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Obsługuje VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Funkcje routera	Punkt dostępowy, Zapora firewall
Standard WiFi	11 Mb/s - 802.11b, 150 Mb/s - 802.11n, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11a, 54 Mb/s - 802.11g
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC)
Przycisk reset	Tak
Pasma	2,4 GHz
Połączenie xDSL	Nie
Napięcie operacyjne	5 V
Prąd wyjściowy	1 A
Łączność z siecią komórkową	Nie
Zasilacz sieciowy	Tak
Porty LAN	1x 10/100Mbps
Wyzwalanie portów	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
Rodzaj zasilania	USB
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Procesor wbudowany	Tak
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Konstrukcja anteny	Wewnętrzny
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Typ produktu	Przenośny router
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Ilość portów USB	1
Kolor główny	Czarny
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Federalna Komisja Łączności (FCC)
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Liczba portów RJ-45	1 x RJ-45
Port triggering	Tak
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Kod producenta	TL-WR802N
Obsługiwane rodzaje WAN	IP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP
Przewodowa sieć lan	Tak
Moc nadawania	CE: ,
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s, 10 Mbit/s

Rodzaj anteny	Brak danych
xDSL connection	Nie
Podręcznik użytkownika	Tak
Typ anteny	Wewnętrzne
WLAN prędkość przesyłania danych	300,11,54 Mbit/s
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Połączenie z siecią komórkową	Nie
Pasmo częstotliwości	2.4 GHz
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres częstotliwości	2,4 - 2,4835 GHz
Typ połączenia WAN	RJ-45
Obsługa DMZ	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C

Opis produktu

- Gwarancja: G036M