Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 13:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-tl-wr802n-adsl2-xdsl-2-4-ghz-p-196208.html



Router TP-LINK TL-WR802N (ADSL2+, xDSL; 2,4 GHz)

Cena brutto	**108,99 zł**
Cena netto	**88,61 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLROU0007**
Kod producenta	**TL-WR802N**
Kod EAN	**6935364071714**
Gniazdo/gniazda karty pamięci	**Nie**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows Vista Enterprise,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Enterprise x64,Windows Vista Home Basic x64,Windows 8.1 x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows 8 Enterpr**
xDSL connection	**Nie**
Szerokość opakowania	**110 mm**
Gniazdo karty SIM	**Nie**
WLAN prędkość przesyłania danych	**300,11,54 Mbit/s**
Przewody	**LAN (RJ-45),USB**
Połączenie z siecią komórkową	**Nie**
Głębokość opakowania	**109 mm**
Firewall	**Tak**
Typ połączenia WAN	**RJ-45**
Kolor produktu	**Biały,Niebieski**
Filtrowanie	**Tak**
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	**Tak**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Ethernet WAN	**Tak**
Port USB	**Tak**
DSL WAN	**Nie**
zapobieganie atakom DoS	**Tak**
Rodzaj routera	**Jednozakresowy**
Częstotliwość Wi-Fi	**Jedna częstotliwości (2,4 GHz)**

Możliwości montowania w stelażu	**Nie**
Typ podłączenia	**ADSL2+, xDSL (złącze kablowe LAN)**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Ilość anten	**2**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Funkcje routera	**Punkt dostępowy, Zapora firewall**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Zabezpieczenie firewall	**SPI**
Standard WiFi	**11 Mb/s - 802.11b, 150 Mb/s - 802.11n, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11a, 54 Mb/s - 802.11g**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Przekazywanie VPN	**Tak**
Pasmo	**2,4 GHz**
4G	**Nie**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**IPv4, IPv6**
Prąd wyjściowy	**1 A**
3G	**Nie**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Porty LAN	**1x 10/100Mbps**
Generacja sieci mobilnej	**4G**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Rodzaj zasilania	**USB**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Serwer DHCP	**Tak**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**
Przycisk reset	**Tak**
Przekierowanie portów	**Tak**
Typ produktu	**Przenośny router**
Napięcie operacyjne	**5 V**
Klient DHCP	**Tak**
Kolor główny	**Czarny**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**300 Mbit/s**
Liczba portów RJ-45	**1 x RJ-45**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**

Typ interfejsu Ethernet LAN	**Fast Ethernet**
Kod producenta	**TL-WR802N**
Połączenie USB 3G/4G	**Nie**
Procesor wbudowany	**Tak**
Obsługuje VPN	**PPTP, L2TP, IPSec**
Rodzaj anteny	**Brak danych**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Ostrzeżenia	**Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Typ anteny	**Wewnętrzne**
Ilość portów USB	**1**
Certyfikaty zgodności	**Federalna Komisja Łączności (FCC)**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Zakres częstotliwości	**2,4 - 2,4835 GHz**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n)**
Połączenie xDSL	**Nie**
Technologia okablowania	**10/100Base-T(X)**
Łączność z siecią komórkową	**Nie**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Karta sieciowa	**Tak**
Wyzwalanie portów	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA,WPA2-Enterprise,WEP,WPA2,WPA-Enterprise**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,10 Mbit/s**
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	**1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Konstrukcja anteny	**Wewnętrzny**
Wysokość produktu	**18 mm**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Szerokość produktu	**57 mm**

Pasmo częstotliwości	**2.4 GHz**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**Federalna Komisja Łączności (FCC)**
Głębokość produktu	**57 mm**
Obsługa DMZ	**Tak**
Port triggering	**Tak**
Diody LED	**Działanie, LAN, Zasilanie, WLAN**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obsługiwane rodzaje WAN	**IP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP**
Wysokość opakowania	**73,5 mm**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**MacOS**
Moc nadawania	**CE: ,**
Waga wraz z opakowaniem	**240 g**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M