

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-tl-wr850n-p-212135.html>

Router TP-LINK TL-WR850N

Cena brutto	63,99 zł
Cena netto	52,02 zł
Numer katalogowy	KILTPLROU0079
Kod producenta	TL-WR850N
Kod EAN	6935364084097
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Przycisk reset	Tak
Napięcie operacyjne	9 V
Zasilacz sieciowy	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Przewodowa sieć lan	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,10 Mbit/s
Standardy Wi- Fi	802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Przycisk WPS	Tak
Ostrzeżenia	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Obsługa DMZ	Tak
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
zapobieganie atakom DoS	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8 Pro x64,Windows 8.1 Pro,Windows XP Home x64,Windows 10 Home,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7,Windows Vista Enterprise x64,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 10,Windows 8 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 8,Windows 2000 Professional,W
Filtrowanie adresów MAC	Tak

Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Serwer DHCP	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2,128-bit WEP,WPA-PSK,64-bit WEP,WPA,WPA2-PSK
Klient DHCP	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	35 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	300 Mbit/s
Szerokość produktu	182 mm
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Głębokość produktu	128 mm
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Diody LED	LAN, Zasilanie, WLAN
Obsługuje VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Przewody	LAN (RJ-45)
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Kolor produktu	Szary,Biały
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Gniazdo karty SIM	Nie
Port USB	Nie
Firewall	Tak
Prąd wyjściowy	0,6 A
Filtrowanie	Tak
Rodzaj zasilania	DC
Ethernet WAN	Tak
4G	Nie
Typ produktu	Router biurkowy
DSL WAN	Nie
Typ anteny	Zewnętrzny
Częstotliwość Wi-Fi	Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
3G	Nie

Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Generacja sieci mobilnej	4G
Ilość anten	2
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Zgodny z Mac	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M