Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:07

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-tp-link-tl-wr902ac-xdsl-2-4-ghz-5-ghz-p-196210.html



Router TP-LINK TL-WR902AC (xDSL; 2,4 GHz, 5 GHz)

Cena brutto	**129,99 zł**
Cena netto	**105,68 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLROU0028**
Kod producenta	**TL-WR902AC**
Kod EAN	**6935364095666**
Waga produktu	**56,7 g**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Głębokość	**67 mm**
Karta sieciowa	**Tak**
Szerokość opakowania	**110 mm**
Zabezpieczenie firewall	**SPI**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,10 Mbit/s**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**300 Mbit/s**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Głębokość opakowania	**109 mm**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**433 Mbit/s**
Przycisk WPS	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Przekazywanie VPN	**Tak**
Obsługa DMZ	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**IPv4, IPv6**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Port USB	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Rodzaj routera	**Dwuzakresowy**

Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Typ podłączenia	**xDSL (złącze kablowe LAN)**
Serwer DHCP	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Port WAN	**Brak danych**
Przekierowanie portów	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Funkcje routera	**Punkt dostępowy, QoS**
Klient DHCP	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA,WEP,WPA2**
Standard WiFi	**11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s - 802.11n, 433 Mb/s - 802.11ac, 54 Mb/s - 802.11a, 54 Mb/s - 802.11g**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**433 Mbit/s**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Pasmo	**2,4 GHz, 5 GHz**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Fast Ethernet**
Wysokość produktu	**22 mm**
Standard sieci	**IEEE 802.11 a / b / g / n / ac**
Połączenie USB 3G/4G	**Tak**
Prąd wyjściowy	**2 A**
Obsługuje VPN	**PPTP, L2TP, IPSec,11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm; 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -74dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm**
Szerokość produktu	**74 mm**
Zabezpieczenia	**WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Dostęp dla gości	**Tak**
Głębokość produktu	**67 mm**
Porty LAN	**1x 10/100Mbps**
Gniazdo/gniazda karty pamięci	**Nie**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Wysokość opakowania	**81,5 mm**
Rodzaj zasilania	**USB**
Gniazdo karty SIM	**Nie**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE**

	802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.3,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**
Firewall	**Tak**
Ilość anten	**2**
Typ produktu	**Przenośny router**
Filtrowanie URL	**Tak**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Kolor główny	**Biały**
Filtrowanie	**Tak**
4G	**Tak**
Konstrukcja anteny	**Wewnętrzne**
Interfejsy	**USB 2.0**
Ethernet WAN	**Tak**
3G	**Tak**
DSL WAN	**Nie**
Generacja sieci mobilnej	**4G**
Wbudowany serwer FTP	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Serwer medialny	**Tak**
Zgodny z Mac	**Tak**
5G	**Nie**
Liczba portów RJ-45	**1 x RJ-45**
Wyzwalanie portów	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Kod producenta	**TL-WR902AC**
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	**1**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**CE,RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC)**
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	**1**
Napięcie operacyjne	**5 V**
Port triggering	**Tak**
Porty USB	**1xUSB 2.0**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Moc nadawania	**CE:**
Rodzaj anteny	**Wewnętrzna**

Procesor wbudowany	**Tak**
Typ połączenia WAN	**RJ-45**
Typ anteny	**Wewnętrzne**
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	**Tak**
Zawartość zestawu	**Instrukcja szybkiej instalacji, Kabel RJ-45**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
zapobieganie atakom DoS	**Tak**
Szerokość	**74 mm**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Waga wraz z opakowaniem	**300 g**
Czułość odbiorcy	**11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm; 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -74dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm,PPTP, L2TP, IPSec**
Wysokość	**22 mm**
Technologia okablowania	**10/100Base-T(X)**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M