

Link do produktu: [https://sklep.ps.com.pl/router-trb256-bramka-lte\(catm1/nb2\),eGPRS,2xSIM,Ethernet,RS232/485](https://sklep.ps.com.pl/router-trb256-bramka-lte(catm1/nb2),eGPRS,2xSIM,Ethernet,RS232/485)



## Router TRB256 bramka LTE(CatM1/NB2),eGPRS,2xSIM,Ethernet,RS232/485

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                    | <b>613,99 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cena netto                     | <b>499,18 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Numer katalogowy               | <b>KMTETPGTRB25600</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kod producenta                 | <b>TRB256 000000</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kod EAN                        | <b>4779051840762</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Czytnik kart pamięci           | <b>Brak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Liczba anten (sieci drobne)    | <b>2-złącza na anteny</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Antena (sieci drobne)          | <b>Zewnętrzna odłączana</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Standardy sieciowe             | <b>IPv4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bezpieczeństwo                 | <b>Authentication Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates, TACACS+, Radius, IP &amp; Login attempts block Firewall Pre-configured firewall rules can be enabled via WebUI, unlimited firewall configuration via CLI; DMZ; NAT; NAT-T Attack preventio</b> |
| Porty we/wy (sieciówka drobna) | <b>1 x 10/100 Mbit/s</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wymagania środowiskowe         | <b>Temperatura robocza: -40°C do 75°C Wilgotność pracy: 10% do 90% bez kondensacji Stopień ochrony przed wnikaniem: IP30</b>                                                                                                                                               |
| Zasilanie                      | <b>Zakres napięcia wejściowego: 9 30 VDC, ochrona przed odwrotną polaryzacją</b>                                                                                                                                                                                           |
| Waga                           | <b>165</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wymiary                        | <b>83 x 25 x 74.2 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kolor (wyliczeniowy)           | <b>Czarny</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Uwaga                          | <b>CE+WEEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gwarancja                      | <b>24 mc.</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Obsługa sieci Aero2            | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Typ routera                    | <b>GSM 3G/4G</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sieć LTE                       | <b>2100 MHz (1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Transmisja danych              | <b>LTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Karta SIM                      | <b>Mini</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Opis produktu

TRB256 to przemysłowy router 4G LTE NB-IoT zaprojektowany do zastosowania w szerokim zakresie rozwiązań IoT. Urządzenie jest wyposażone w wiele interfejsów WAN, takich jak wejścia/wyjścia (I/O), RS232, RS485 oraz port Ethernet, dodatkowo oferując funkcję podwójnej karty SIM dla ciągłego połączenia. Ta przemysłowa brama klasy przemysłowej obsługuje również pasmo częstotliwości 450 MHz, co zapewnia lepszą penetrację sygnału LTE w porównaniu z częstotliwościami standardowymi, co czyni ją optymalnym wyborem dla różnorodnych zastosowań M2M.