Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 08:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-trb256-bramka-ltecatm1-nb2-egprs-2xsim-ethernet-rs232-485-p-350337.html



Router TRB256 bramka LTE(CatM1/NB2),eGPRS,2xSIM,Ethernet,RS232/485

Cena brutto	**747,99 zł**
Cena netto	**608,12 zł**
Numer katalogowy	**KMTETPGTRB25600**
Kod producenta	**TRB256 000000**
Kod EAN	**4779051840762**
Certyfikaty	**CE, UKCA, EAC, CB**
Czytnik kart pamięci	**Brak**
Liczba anten (sieci drobne)	**2-złącza na anteny**
Antena (sieci drobne)	**Zewnętrzna odłączana**
Standardy sieciowe	**IPv4**
Bezpieczeństwo	**Authentication Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates, TACACS+, Radius, IP & Login attempts block Firewall Pre-configured firewall rules can be enabled via WebUI, unlimited firewall configuration via CLI; DMZ; NAT; NAT-T Attack preventio**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**1 x 10/100 Mbit/s**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura robocza: -40°C do 75°C Wilgotność pracy: 10% do 90% bez kondensacji Stopień ochrony przed wnikaniem: IP30**
Zasilanie	**Zakres napięcia wejściowego: 9 30 VDC, ochrona przed odwrotną polaryzacją**
Waga	**165**
Wymiary	**83 x 25 x 74.2 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Obsługa sieci Aero2	**Nie**
Typ routera	**GSM 3G/4G**
Sieć LTE	**2100 MHz (1)**
Transmisja danych	**LTE**

Karta SIM	**Mini**

Opis produktu

TRB256 to przemysłowy router 4G LTE NB-IoT zaprojektowany do zastosowania w szerokim zakresie rozwiązań IoT. Urządzenie jest wyposażone w wiele interfejsów WAN, takich jak wejścia/wyjścia (I/O), RS232, RS485 oraz port Ethernet, dodatkowo oferując funkcję podwójnej karty SIM dla ciągłego połączenia. Ta przemysłowa brama klasy przemysłowej obsługuje również pasmo częstotliwości 450 MHz, co zapewnia lepszą penetrację sygnału LTE w porównaniu z częstotliwościami standardowymi, co czyni ją optymalnym wyborem dla różnorodnych zastosowań M2M.