

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-vmg4005-b50a-eu01v1f-p-372713.html>BRAK
ZDJĘCIA

Router VMG4005-B50A-EU01V1F

Cena brutto	548,99 zł
Cena netto	446,33 zł
Numer katalogowy	KMZXRXC0000001
Kod producenta	VMG4005-B50A-EU01V1F
Kod EAN	4718937609208
Gwarancja	24 mc.
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Wymiary	130 x 120 x 32 mm
Waga	173
Wymagania środowiskowe	Środowisko pracy: Temperatura: 0C do 40C (32F do 104F) Wilgotność: 10% do 90% (bez kondensacji) Środowisko przechowywania: Temperatura: -30C do 70C (-22F do 158F) Wilgotność: 10% do 95% (bez kondensacji)
Bezpieczeństwo	Filtr pakietów ogólnych Zapobieganie atakom DoS Certyfikaty
Liczba anten (sieci drobne)	Nie dotyczy
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Uwaga	CE+WEEE
Pozostałe parametry	VDSL: G.993.1 VDSL G.993.2 VDSL2, Band 997, 998, over POTS Support VDSL profiles: 8a/b/c/d, 12a/b, 17a, and 35b G.vector ADSL: G.992.1 (G.dmt) G.992.2 (G.lite) ANSI T1.413 compliant G.992.3 (ADSL2) G.992.5 (ADSL2+) G.INP support
Akcesoria w zestawie	Modem mostowy VDSL2 Zasilacz Szybki przewodnik DoC i ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Zasilanie	12 V DC/1 A
Porty we/wy (sieciówka drobna)	1 x 10/100/1000 Mbit/s
Standardy sieciowe	802.1Q
Pasma (sieci drobne)	Nie dotyczy
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Bridge Features: IEEE 802.1D transparent bridge & basic spanning tree PPPoE (RFC 2516) PPPoA (RFC 2364) MAC

**Encapsulation Routing / IPoE
DHCP client/server/relay with
DHCP option 43/60/61 IPv6: Dual
Stack, 6RD QoS: 802.1Q VLAN
tagging/un-tagging Support**

Typ routera

ADSL/xDSL

Opis produktu

VDSL2 17a Bonding i 35b Single Line Bridge

Zyxel VMG4005-B50A to most VDSL2 17a Bonding i 35b Single Line Bridge, który zapewnia doskonałe prędkości linii klasy premium do 200 Mb/s z łączaniem 17a lub 300 Mb/s z pojedynczą linią 35b dla usług szerokopasmowych w celu rozszerzenia zasięgu i wydajności dla ulepszonych wrażeń użytkownika.

- Technologia łączenia VDSL2 17a umożliwia dostawcom usług internetowych podwojenie prędkości istniejącego połączenia dla klientów
- VDSL2 obsługuje supervectoring do profilu 35b
- Funkcjonalność testowania linii metalicznej (MELT), zgodna ze standardem TR-286
- Automatyczne provisioning i zdalne zarządzanie za pośrednictwem TR-069
- Oprogramowanie układowe Zyxel OPAL zapewnia większą elastyczność i szybszy czas wprowadzania na rynek
- Responsywny projekt witryny i intuicyjny interfejs użytkownika

Połączone VDSL2 z wektorem

Seria Zyxel VMG4005-B VDSL2 17a Bonding i most jednoliniowy 35b obsługuje łączenie VDSL2 z wektorowaniem do profilu 17a i 35b. Wektorowanie obsługuje redukcję przesłuchów do 150%, co poprawia wydajność i zasięg operatorów.

Kompleksowe trasowanie z IPv6, QoS i zaporą sieciową

Zyxel oferuje doskonałe możliwości trasowania zaprojektowane tak, aby spełniać potrzeby dostawców usług. Zyxel VMG4005-B50A VDSL2 17a Bonding i 35b Single Line Bridge kontynuuje tę tradycję z pełnym wsparciem IPv4, IPv6/IPv4 Dual Stack i IPv6 Rapid Deployment (RD) dla solidnej podstawy do wdrożenia zaawansowanych funkcji, w tym funkcjonalności Quality of Service (QoS) w celu kategoryzacji ruchu przychodzącego i wychodzącego, oprócz zapory Stateful Packet Inspection (SPI) dla bezpieczeństwa użytkownika końcowego.

Zdalne zarządzanie TR-069

Dzięki standardowym specyfikacjom zarządzania TR-069 dostawcy usług mogą zarządzać, konfigurować i diagnozować urządzenia klienckie zdalnie bez ręcznej interwencji użytkowników końcowych. Ta wyjątkowa funkcja nie tylko oferuje prawdziwe doświadczenie plug-and-play, ale także zmniejsza złożoność wdrożenia, a tym samym oszczędza koszty operacyjne i konserwacyjne dla dostawców usług.